

Posebna ponudba

Veljavno
do junija
2026

Avtomatski navijalec cevi za vodo ROLL WATER EURO 25/11

elmag.at/42268

Avtomatski navijalniki cevi za vodo ROLL WATER EURO 25/11 pomembno prispevajo k preprečevanju nesreč na gradbiščih, v garažah in delavnicah, v kmetijstvu ter vrtnarstvu.

Vrhunska rešitev za profesionalno in ljubiteljsko vrtnarjenje:

- > hitro pospravljanje vrta oziroma delovnega mesta
- > preprečevanje zapletanja in obrabe cevi
- > ohišje iz udarno odporne in UV-obstojne umetne mase
- > preprosta sprostitev blokade s potegom za cev
- > močne povratne vzmeti iz vzmetnega jekla in vgrajen ročaj
- > urejeno navijanje z mehanizmom za zlaganje v plasti
- > serijsko priložen vrtljiv stenski nosilec



ROLL WATER EURO 25/11		
Tehnični podatki		
Kakovost cevi	PVC	
Premjer cevi	Palec	1/2 (11 mm)
Dolžina cevi	m	25
Dolžina dovodne cevi pribl.	m	0,9
Maksimalna temperatura	°C	40
Maksimalni delovni tlak	bar	5
Teža	kg	11

REDNACENA BREZ DDV 127,-
POPUST DO -22%
99,-

PMC z 22 % DDV 120,78



Hidravlična dvigalka EURO JACK & PROFI JACK

POPUST DO
-16%

Naše hidravlične dvigalke so vsestransko in nepogrešljivo orodje za vsako avtomehanično delavnico. Z robustno konstrukcijo in lahkotno vodljivimi kolesi omogočajo dvigovanje vozil brez truda. Priložena ročica za dvigovanje zagotavlja preprosto in učinkovito uporabo.

Model	EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000
Tehnični podatki			
Nosilnost	kg 2.000	2.500	3.000
Minimalna višina	mm 130	80	95
Maksimalna višina	mm 330	500	552
Mere DxŠxV	mm 440x195x140	682x340x150	790x355x180
Teža	kg 8,3	32	44
Podatki za naročanje			
Številka artikla	33610	33600	33615
Redna PMC brez DDV	69,00	255,00	265,00
PMC brez DDV	58,00	229,00	249,00
PMC z 22 % DDV	70,76	279,38	303,78





REDNACENAVREZDOV
212,-

POPUSTDO
-20%

169,-

PMC z 22 % DDV 206,18

Kompresor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > oljen 1-cilindrski kompresor, 2.850 vrtljaji na minuto
- > s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- > sesalna kapaciteta 222 l/min., dejanska količina dovajanja 122 l/min. (pri 6 barih)
- > 230 V motor, moč 2 KM
- > s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom



REDNACENAVREZDOV
225,-

219,-

PMC z 22 % DDV 267,18

Kompresor

WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- > oljen 1-cilindrski kompresor
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 275 l/min., dejanska količina dovajanja 115 l/min. (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 2,5 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



REDNACENAVREZDOV
289,-

279,-

PMC z 22 % DDV 340,38

Kompresor

WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099

- > oljen 2-cilindrski kompresor
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 365 l/min., dejanska količina dovajanja 155 l/min. (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 3 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



REDNACENAVREZDOV
179,-

169,-

PMC z 22 % DDV 206,18

Tihi kompresor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- > zelo tiho – 56 dB(A)
- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > brezoljni 2-cilindrski kompresor z nizko hitrostjo 1.400 vrtljajev na minuto
- > prenosni, lahek in priročen (17 kg)
- > prostornina posode 8 litrov, 8 barov
- > sesalna kapaciteta 110 l/min., dejanska količina dovajanja 55 l/min.
- > 230 V motor, moč 0,75 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko

Kompresor

MEISTER 620/10/90 D | elmag.at/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.at/10262



- > vsestranski kompresor za raznoliko profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > nizko št. vrtljajev motorja 1.480 obr./min.
- > prostornina posode 90 litrov, 10 barov, 400-voltni motor z močjo 4 KM
- > sesalna kapaciteta 549 l/min., efektivna kapaciteta 389 l/min. (pri 8 barih)
- > kompletno tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom Condor, 2 hitrima spojka Evro ter polnima gumijastima kolesoma in krmilnima kolesoma z zavoro
- > **mogoča različica MEISTER-Z: z znotraj in zunaj vroče pocinkano posodo za stisnjen zrak, 15 let GARANCIJE na prerjavenje posode**



REDNA CENA BREZ DDV
1.125,-

1.065,-

PMCz22%DDV1.299,30

**MEISTER
620/10/90 D**



REDNA CENA BREZ DDV
1.299,-

1.235,-

PMCz22%DDV1.506,70

**MEISTER-Z
620/10/90 D**

Kompresor

Serijski EUROAIR

- > idealni za polprofesionalno uporabo
- > prostornina posode: 50 litrov, 10 bar
- > motor: 230/400 V, moč 3 KM
- > oljen 2-cilindrski kompresor
- > nizko število vrtljajev agregata od 1.100 do največ 1.570 v./min. zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- > **kompletno opremljen s filtrom, s tlačnim stikalom CONDOR, regulatorjem tlaka in 2 EURO priključka**



**EUROAIR
340/10/50 W**

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč	Napetost/frekvenca								
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	811,30
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	852,78
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	877,18
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	951,60



Kompresor Serija SUPERFOX

- > brez olja, kompaktni direktni pogon
- > SUPERFOX 240/10/5 W: prenosna kompaktna naprava z robustnim zaščitnim okvirjem, ki služi kot tlačna posoda s prostornino 5 litrov
- > SUPERFOX 240/10/30 W: 30 litrov prostornine posode – enostaven transport! Fleksibilen vir stisnjenega zraka za proizvodne procese, kjer je potreben čist zrak brez olja
- > dovajanje zraka do 120 l/min. je to priročen kompresor za lahka dela s stisnjenim zrakom, idealen za hobi, obrt in gradbišča
- > nizko št. vrtljajev motorja: 2-valjni agregat z le 1.400 obr./min.
- > **vključno s tlačnim stikalom CONDOR, regulator tlaka s hitro spojko, serijsko "Plug and Play"**

Model SUPERFOX	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak - največji bar	Brez olja	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	KM	Napetost/ frekvenca V/Hz							
240/10/5 W	120	240	10	●	5	1,1	1,5	230/50	72	1.400	23	21202	579,00	539,00	657,58
240/10/30 W	120	240	10	●	30	1,1	1,5	230/50	72	1.400	31	21200	639,00	599,00	730,78



TIGER 600/10/22 D

Kompresor Serija TIGER

Made in Italy **POPUST DO -19%**

- > robustna tehnologija za najzahtevnejšo, profesionalno uporabo na gradbiščih
- > polni gumijasti kolesi Ø 260 mm za fleksibilno uporabo
- > velik izkoristek in varno delovanje zaradi pogona prek klinastega jermena
- > dvocilindrski agregati z zelo zmogljivim batom, modeli 600 & 700, dvostopenjsko stiskanje
- > velik končni hladilnik iz aluminijastega tlačnega litja
- > stabilno cevno ogrodje z izvlečnim ročajem
- > **tlačno stikalo CONDOR in tlačni regulator s filtrom EL MAG®, zaščitno stikalo motorja, 2 priključka za zrak, števec delovnih ur in 2 varnostni odzračevalni sklopki serijsko**

BREZPLAČNO!

Komplet tlačne cevi
'high-flex' – 10 m, 8 x 13 mm



Model TIGER	Dejanska količina dovajanja l/min	Sesalna kapaciteta l/min	Delovni tlak - največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	KM	Napetost/ frekvenca V/Hz							
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	1.282,00	1.039,00	1.267,58
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	1.281,00	1.199,00	1.462,78
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	1.597,00	1.499,00	1.828,78
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	1.807,00	1.739,00	2.121,58

Peskalna naprava

CB 24-F-V2 z RC4 | elmag.at/22302

CB 24-F-V6 z M06 | elmag.at/22306

- > profesionalna naprava za univerzalno uporabo
- > preprost transport, prevozna
- > kapaciteta rezervoarja 24 litrov
- > največji delovni tlak 7 barov
- > poraba zraka ca. 850 l/min (s šobo 4 mm)
- > lastna teža 32 kg

Obseg dobave:

10 metrov peskalne cevi 16 x 30 mm, proti obrabi odporna peskalna šoba UG-1/4 mm volfram-karbid, daljinsko upravljanje, zaščitna maska RC4 (za kratkotrajno uporabo) z zračnim filtrom na maski ali zaščitna maska M06 z zunanjim dovodom zraka z enoto s filtrom z aktivnim ogljem s pasom in 10 m GI-cevi za dovod zraka do filtra.

Daljinski upravljalnik

- > naprave z daljinskim upravljalnikom start/stop
- > pnevmatski vstopni/izstopni ventil in upravljalna ročica neposredno na sobi
- > napravo preprosto upravlja ena oseba

REDNA CENA 2.230,- **-15%** **1.899,-**
PMC z 22 % DDV 2.316,78

REDNA CENA 2.970,- **-19%** **2.399,-**
PMC z 22 % DDV 2.926,78



RC4

M06



Za ostale izvedbe, dodatno opremo in peskalna sredstva pošljite povpraševanje!
Naročite naš poseben prospekt!

Kompresor

Serija PROFI-LINE

- > visoko zmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo, 2-valjni agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > število vrtljajev agregata SAMO 1.150 obr./min.: dolga življenjska doba, tiho delovanje
- > komplet s tlačnim stikalom CONDOR z merilnikom delovnih ur in varnostno odzračevalno spojko
- > 200 l posoda: vključno s filtrirnim regulatorjem tlaka 1/2", gumi kolesi in vrtljivimi kolesi z zavorami
- > 270 l posoda: vključno z blažilniki vibracij, izpust zraka preko krogelnega ventila

BREZPLAČNO!

Samodejni odvod kondenzata
AKA 1/2", 230 V



Delovanje:



PL 840/10/200 D

POPUST DO
-19%

Made
in
Italy

Model	Dejanska količina dovajanja l/min	Sešalna kapaciteta l/min	Delovni tlak največji bar	Oljno mazanje	Prostornina posode l	Elektromotor			Raven zvočnega tlaka (4 m) dB(A)	Število vrtljajev kompresorja vrt./min.	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
						Nazivna moč kW	Napetost/frekvenca KM	V/Hz							
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.743,78
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	2.760,50	2.249,00	2.743,78



**Made
in
Italy**

Visokozmogljivi kompresor PROFI-LINE SILENT

PLS 500/10/24+100 D | elmag.at/10130

- > visoko učinkovita zvočna izolacija - raven hrupa SAMO 67 dB(A)!!!
- > 2-cilindrski agregat, 2-stopenjsko stiskanje
- > hladilni ventilator za prisilno hlajenje
- > dva rezervoarja za stisnjen zrak 100+24 litrov, maks. 10 bar
- > centralno odvajanje kondenzata iz obeh rezervoarjev
- > sesalna kapaciteta 520 l/min., izhodna kapaciteta 370 l/min. (pri 8 bar)
- > 400-voltni motor 3 kW, 4 KM
- > nizko število obratov motorja SAMO 1.450 obr./min.
- > brez vibracij zahvaljujoč blažilcem treslajev
- > **serijsko vključno: števec delovnih ur & krogelni ventil pri izpustu za stisnjen zrak 1/2"**



BREZPLAČNO!

Samodejni odvod kondenzata
AKA 1/2", 230 V



REDNACENABREZDDV
2.460,50

POPUST DO
-12%

2.170,-

PMCz22%DDV2.647,40



**Made
in
Italy**

MARK Vijačni kompresor

MSM 5,5 D-270 | elmag.at/11603

- > popolnoma avtomatski vijačni kompresor za večurno neprekinjeno delovanje
- > učinkovita izhodna kapaciteta 780 l/min. pri 10 bar
- > prostornina rezervoarja 270 litrov, preizkušen po AD2000 (brez obveznih TÜV pregledov v AT)
- > nazivna moč 5,5 kW, 400 voltov
- > energijsko varčen zagonski preklap zvezda-trikot
- > inteligentno digitalno krmljenje ES4000 Connect
- > z regulacijo obremenitve in prostega teka
- > zvočno izoliran „zelo tih“ 66 dB(A)
- > s sušilnikom zraka MDX za stisnjen zrak brez kondenzata



BREZPLAČNO!

Delovanje:



Samodejni odvodnik kondenzata
AKA 1/2", 230 voltov in ustrezni
gumijasti blažilci

REDNACENABREZDDV
5.880,50

POPUST DO
-10%

5.279,-

PMCz22%DDV6.440,38



Avtomatski navijalec cevi

ROLL AIR PROFI 15 | elmag.at/00820

Made
in
Italy

- > robustna izvedba, odporna na udarce
- > 15 metrska PU cev 8x12 mm, maks. 15 bar
- > 2 metra dolga priključna cev
- > vrtljivi zglob z vzmetjo za zaščito pred pregibanjem
- > vrtljivo stensko držalo iz jekla
- > **vključno z jekleno spojko JWL, NW 7,8**
- > **najvišja stopnja varnosti zaradi avtomatske zavore povratnega teka „SLOW MOTION“**



Zavora povratnega teka „SLOW MOTION“

REDNACENABREZDDV
270,-
**POPUSTDO
-12%
239,-**

PMC z 22 % DDV 291,58



Avtomatski navijalec cevi

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.at/42193

Made
in
Italy

- > robustna izvedba, odporna na udarce
- > 20 metrska PU cev 10x15 mm, maks. 15 bar
- > 2 metra dolga priključna cev
- > vrtljivi zglob z vzmetjo za zaščito pred pregibanjem
- > vrtljivo stensko držalo iz jekla
- > **vključno z jekleno spojko & jekleno tulko JWL, NW 7,8**

REDNACENABREZDDV
349,-
**POPUSTDO
-14%
299,-**

PMC z 22 % DDV 364,78



Avtomatski navijalec kabla

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | elmag.at/00821

Made
in
Italy

- > obremenitev v odvitem stanju: maks. 2.000 W
- > preizkušeno po TÜV & GS
- > termična zaščita pred preobremenitvijo
- > dolžina kabla 10 m, 230 voltov, 3 x 1,5 mm²
- > **najvišja stopnja varnosti zaradi avtomatske zavore povratnega teka „SLOW MOTION“**



Zavora povratnega teka „SLOW MOTION“

REDNACENABREZDDV
223,-
**POPUSTDO
-24%
169,-**

PMC z 22 % DDV 206,18



Avtomatski navijalec kabla

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171

Made
in
Italy

- > ohišje iz umetne mase, odporno na udarce
- > obremenitev v odvitem stanju: maks. 2.000 W
- > preizkušeno po TÜV & GS
- > dolžina kabla 18 m, 230 voltov, 3 x 1,5 mm²
- > vključno z visokokakovostnim vtičem in spojko
- > termična zaščita pred preobremenitvijo
- > možna opcija: zavora povratnega teka SLOW MOTION (št. art. 42256) omogoča popolnoma samodejno navijanje kabla

REDNACENABREZDDV
236,-
**POPUSTDO
-11%
209,-**

PMC z 22 % DDV 254,98





ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Avtomatski navijalec cevi za vodo Serija ROLL WATER

POPUST DO
-11%

Made
in
Italy

- > **ORIGINAL iz Italije!**
- > vključno z originalnim začetnim kompletom GARDENA
- > ohišje iz umetne mase, odporno na udarce in UV-svetlobo, vključno s stabilnim stenskim držalom, 1 meter priključne cevi
- > možnost izklopa blokirnega mehanizma
- > urejeno navijanje s pomočjo mehanizma za navijanje cevi v slojih
- > močne povratne vzmeti iz vzmetnega jekla „Made in Germany“



Model	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Tehnični podatki			
Kakovost cevi	PVC	PVC	PVC
Premer cevi	palec 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Dolžina cevi	m 20	30	20
Dolžina dovodne cevi cca.	m 1	1	1
Najvišja temperatura	°C 40	40	40
Najvišji delovni tlak	bar 6	6	6
Teža	kg 9,8	12,7	12
Podatki za naročanje			
Številka artikla	42265	42266	42267
Redna PMC brez DDV	212,00	287,00	287,00
PMC brez DDV	189,00	265,00	265,00
PMC z 22 % DDV	230,58	323,30	323,30



Made
in
Italy



INDUSTRIE-Navijalec cevi

4432/32 - SET | elmag.at/43023

ZAVSOKOTLAČNEČISTILNIKE

- > za visokotlačne čistilnike (največ 130 °C), 200 barov
- > boben/nosilec: ABS plastika / nerjavno jeklo AISI 304
- > vrtljiva os: nerjavno jeklo AISI 304
- > 18 m visokotlačna cev: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > serijsko opremljeno z vrtljivo konzolo 40° levo/desno ter 60 cm dovodno cevjo + 3 m visokotlačno povezovalno cevjo in vmesnim adapterjem za šobo za Kärcher/Kränzle
- > področje uporabe: delavnice, kmetijstvo
- > **5 let GARANCIJE**

REDNACENABREZDDV
787,50
POPUST DO
-11%
699,-
PMC z 22 % DDV 852,78



Avtomatski navijalec cevi EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.at/42297

- > 15 metrska PU-Ether cev 10 x 15 mm, 20 bar
- visoko prilagodljiva (tudi v hladnih pogojih)
- 3x daljša življenjska doba
- povečana odpornost na vlago in kemikalije
- > robustno kovinsko ohišje, vključno z vrtljivim stenskim oz. stropnim nosilcem
- > vključno s 3 metri dovodne cevi
- > **serijsko sta nameščena kakovostna priključna spojka in vtični nastavek**

REDNACENABREZDDV
227,-
POPUST DO
-12%
199,-
PMC z 22 % DDV 242,78

Digitalni polnilnik pnevmatik

Model JWL s hitrim priključkom QT | elmag.at/41500

Model JWL z dvojn timer priključkom | elmag.at/41501

- > največje odstopanje tlaka od 0,01 do 0,04 bar
- > območje tlaka: 0,2-10 barov
- > z 1 m cevjo, s patentiranim hitrim vtičem QT oz. dvojn timer vtičem
- > hitri vtič QT: 100 % zatesnitev na ventilu (ventil Schrader)
- > točnost prikaza v skladu z DS/EN 12645:2014
- > vsak aparat s serijsko številko in lastnim certifikatom za umerjanje
- > odporne na udarce zaradi gumijaste prevleke
- > zaščita pred prahom in vodo - IP 65
- > delovna temperatura: -10 do +40 °C
- > velik zaslon z osvetlitvijo ozadja
- > možni prikazi: bar / psi / kPa / kg/cm²



vklučno z dvojn timer priključkom



vklučno s hitrim priključkom QT

REDNA CENA 146,- **-18%** **119,-**
PMC z 22 % DDV 145,18

REDNA CENA 170,- **-15%** **145,-**
PMC z 22 % DDV 176,90



Made in Denmark

UMEREN

KOVPRIPRAVILNIK

Pištole za stisnjen zrak JWL

Izdelke JWL razvijamo, izdelujemo in testiramo v lastni tovarni na Danskem. Izpihovalne pištole JWL so postale klasika - kombinacija klasičnega dizajna in maksimalne funkcionalnosti vam olajša delo in ga naredi bolj praktičnega.

Izpihovalne pištole

Vzdržljivost naših izpihovalnih pištol je izjemna - tudi po 28 milijonih aktivacij. Zato smo ponosni, da lahko na ventilski sistem naše izpihovalne pištole JWL ponudimo 25 let garancije.

- > medij: filtriran stisnjen zrak
- > največji delovni tlak: 16 bar
- > priporočen delovni tlak: 2-8 bar
- > poraba zraka pri 6/8 bar: 290/380 l/min.
- > široka izbira modelov (možne dolžine cevi do 2 m)



Narejeno na Danskem

25

LET
GARANCIJE



Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Classic, cev-Ø 8x100 mm, upognjen, vklj. z vtičnim nastavkom	41302	14,50	13,50	16,47
Classic, cev-Ø 8x100 mm, upognjen, z gumijasto šobo, vklj. z vtičnim nastavkom, zaščita pred praskami in odrgninami	41305	19,50	18,00	21,96
Classic, cev-Ø 8x300 mm, raven, vklj. z vtičnim nastavkom	41310	21,00	19,90	24,28
Classic, cev-Ø 8x500 mm, raven, vklj. z vtičnim nastavkom	41312	24,00	22,50	27,45



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® L-TC | elmag.at/56381

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 520 g
- > vidno polje: 98x43 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNACENABREZDDV
52,50
POPUST DO -18%
42,90

PMC z 22 % DDV 52,34



2XL-TC art | elmag.at/59370

2XL-TC eagle | elmag.at/59371

2XL-TC flame | elmag.at/59372



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 470 g
- > klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > veliko vidno polje: 98x55 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNACENABREZDDV
99,-
POPUST DO -24%
75,50

PMC z 22 % DDV 92,11



Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.at/58380

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 4-9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 460 g
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms
- > veliko vidno polje: 100x65 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNACENABREZDDV
119,-
POPUST DO -14%
102,90

PMC z 22 % DDV 125,54



VAŠ
LOGO

VAŠ
LOGO

VAŠ
LOGO

NEU!

Avtomatska varilna maska

Seriya MultiSafeVario® PREMIUM-TC

Možnost dotiska vašega logotipa na školjko čelade! (že od 48 kosov dalje).

POPUST DO -14%

Model	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
PREMIUM-TC grau	59376	119,00	102,90	125,54
PREMIUM-TC blau	59377	119,00	102,90	125,54
PREMIUM-TC rot	59378	119,00	102,90	125,54

Odsesovanje pri varjenju

- > hitro delo zaradi posebej fleksibilnih možnosti prilagajanja samo z eno roko
- > 40 % manj usmerjanja odsesovalne roke zaradi izvedbe havbe, ki je pretočno optimirana
- > drži nastavljeno pozicijo s pomočjo znotraj ležeče ročične konstrukcije z vzmetno podporo
- > kompaktna rešitev za varilne postaje z neposrednim odvodom zraka navzven
- > področje uporabe: velike količine dima/prahu, za dolgotrajno uporabo, plini, hlapi, lahki prah
- > za montažo na steno ali na steber



VARJENJE

Model	Napajanje	Sesalna moč z roko	Moč motorja	Nivo hrupa	Premer cevi	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	V	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.962,98
Abluftset ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.067,90
Abluftset ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.170,38

Odsesovalne naprave, prevozne

Serijska SMART MASTER

- > kompaktne osnovne naprave za občasno odvajanje dima, 230 V
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > tristopenjski filter (filtrirna površina ca. 13 m²)
- > sesalna moč z roko 950 m³/h
- > nivo hrupa: 72 db(A)

Dolžina roke 2 m
W3/IFA preverjeno
elmag.at/58600

REDNACENABREZDDV
1.946,-
POPUST DO -10%
1.749,-
PMC z 22 % DDV 2.133,78

Dolžina roke 2 m H13
AT-Edition
elmag.at/58650

REDNACENABREZDDV
2.036,-
POPUST DO -10%
1.835,-
PMC z 22 % DDV 2.238,70

Videoposnetek



BREZPLAČNO!

10 kosov predfiltrrov



NASVET: ELMAG® ponuja mobilne odsesovalne naprave SMART-MASTER & PROFI-MASTER v dveh verzijah!

Kriteriji za izbiro	Avstrija	Nemčija
Zadostna odobritev za standardne varilne pline (brez rakotvornih snovi)	Odobritev W3/IFA	Odobritev W3/IFA
Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi (kot so varilni hlapi pri varjenju nerjavečega jekla ali medenine)	H13 AT-edition (filter po GKV 2011, § 15)	Odobritev W3/IFA

Odsesovalne naprave, prevozne

Serijska PROFI MASTER

- > robustna kakovost z zmogljivim filtrom za redno
- > uporabo pri popravilih in vzdrževanju, 400 V
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > dvostopenjski filter (filtrirna površina ca. 17 m²)
- > sesalna moč z roko 1.100 m³/h
- > nivo hrupa: 70 db(A)
- > opcijsko na voljo samodejni sistem Start-Stop

Videoposnetek



BREZPLAČNO!

10 kosov predfiltrrov

predstavitev naprave

Dolžina roke 3 m
W3/IFA preverjeno
elmag.at/58603

REDNACENABREZDDV
3.131,50
POPUST DO -30%
2.975,-
PMCz22%DDV3.629,50

Dolžina roke 3 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58653

REDNACENABREZDDV
3.046,50
POPUST DO -30%
2.895,-
PMCz22%DDV3.531,90

Dolžina roke 3 m
H13 AT-Edition
elmag.at/V-01315

REDNACENABREZDDV
3.046,50
POPUST DO -30%
2.129,-
PMCz22%DDV2.597,38



POPUST DO
-20%

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

EUROMIG^{plus}

- > kompaktna zasnova z pregledno in ergonomsko razporejeno upravljalno ploščo
- > zmogljive podajalne enote z dvovaljnim pogonom, serijsko s 3 m dolgim cevnim paketom
- > od modela EM 204 dalje: glavni transformatorji z bakrenim navitjem, funkcije 2-taktno,
- > 4-taktno, točkovno in intervalno varjenje, model EM 174: samo 2-taktno in točkovno varjenje

Model		EM 174	EM 204	EM 254
Debelina materiala	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Nastavitveno območje varilnega toka	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Stopnje preklopa	št.	6	10	10
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Pogonski mehanizem	kolesa	2	2	2
Originalni komplet cevi BINZEL	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Številka artikla		54015	54016	54017
Redna PMC brez DDV		1.298,60	1.706,10	2.019,60
PMC brez DDV		1.039,00	1.419,00	1.615,00
PMC z 22 % DDV		1.267,58	1.731,18	1.970,30

EUROMIG^{plus} 254

BREZPLACNO!

Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 ali 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > robustne stopenjsko regulirane varilne naprave – idealne za delavnice, ključavničarstva in jeklene konstrukcije
- > natančno in močno varjenje s stabilnim obločnim plamenom ter fino stopenjsko regulacijo napetosti
- > energetska učinkovitost > 80 % – v skladu z direktivo ÖKO-Design
- > visoka obremenitev za neprekinjeno profesionalno uporabo
- > 4-valjni pogon žice za enakomeren pomik, tudi pri daljših cevnih paketih
- > glavni transformator z bakrenim navitjem in predimenzioniran usmernik

Model		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Debelina materiala	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Nastavitveno območje varilnega toka	A	40 - 250	40 - 300
Stopnje preklopa	št.	11	3 x 7
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 250	60 / 300
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 32
Številka artikla		15400	15401
Redna PMC brez DDV		2.228,60	2.500,60
PMC brez DDV		1.999,00	2.250,00
PMC z 22 % DDV		2.438,78	2.745,00

PM 2560T 4XL mit Serienausstattung

BREZPLACNO!

Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG, MMA-Večnamenski varilni inverter

CPTX-I 400 2W | elmag.at/54080

- > brezstopenjsko nastavljiv industrijski varilni aparat MIG/MAG, MMA/E-Hand s 100 % delovnim ciklom pri 400 amperih
- > SYNERGY-funkcija za samodejno uravnavanje podajanja žice, ko se varilni tok poveča ali zmanjša, z različnimi karakteristikami za jeklo in nerjavno jeklo
- > z odstranljivo podajalno enoto in vodno hlajenim cevnim paketom, ter številnimi dodatnimi funkcijami

Model		CPTX-I 400 2W
Debelina materiala	mm	1,0 - 30
Nastavitveno območje varilnega toka MIG/MAG	A	30 - 400
Območje nastavitve napetosti varjenja	V	12 - 38
Žica iz jekla/nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,2
Žica iz aluminija	mm	1,0 - 1,2
Vklop pri maks. varilnem toku MIG/MAG	% / A	100 / 400
Območje nastavitve toka varjenja MMA	A	30 - 300
Vklop pri maks. toku varjenja MMA	% / A	60 / 300
Premer valja za varilno žico	mm	200 / 300
Teža zvitka varilne žice	kg	5 / 15
Pogonski mehanizem	kolesa	4
Hlajenje z vodo	-	●
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32
Teža	kg	120



REDNACENABREZDDV
6.149,-

POPUST DO
-10%

5.535,-

PMC z 22 % DDV 6.752,70

BREZPLACNO!
Komplet cevi MBC 501W/4m in varilna žica
1,2 mm / 15 kg

STAHL-SET- mešani plin-20I SG2/G3Si1
0,8mm/15 kg | elmag.at/00285

379,-

z 22 % DDV 454,80

STAHL-SET- mešani plin-20I SG2/G3Si1
1,0mm/15 kg | elmag.at/00286

379,-

z 22 % DDV 454,80

STAHL-SET- mešani plin-20I SG2/G3Si1
1,2mm/15 kg | elmag.at/00287

379,-

z 22 % DDV 454,80

Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ ročno in WIG varjenje **Serija M3S**

POPUST DO
-14%

VARJENJE

- > mobilni večnamenski varilni inverter
- > 3 načini varjenja v enem aparatu, MIG/MAG, MMA/E-ročno & LIFT-WIG (DC)
- > sinergično delovanje v načinu MIG/MAG za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij in CuSi ali ročno delovanje
- > največji varilni tok 200/250 oz. 300/350 amperov pri delovanju 60 oz. 40%
- > trifazni 3, ~ 400 V, v skladu z direktivo ÖKO-Design, ker je energijska učinkovitost > 80%
- > 4-valjni pogon s povezavo ozobja in pritisnega valja iz ALU-tlačnega litja
- > velikost ohišja XL za Ø & težo svitkov varilne žice največ Ø 300 mm / največ 15 kg
- > s funkcijo 2-taktnega, 4-taktnega, posebnega 4-taktnega & točkovnega varjenja
- > v načinu MIG/MAG: induktanca, pod FN čas predhodnega (PrG) & naknadnega pretoka plina (PoG), Soft-Start (Sft), BurnBack/odgorevanje žice (bub), Up/Down daljinsko uravnavanje (u-d), v posebnem 4-taktnem načinu tudi začetni tok (SCP) in končni tok za krater (ECP) nastavljiva v načinu MMA: nastavljiva hot-start (Hot) & arc-force (Arcf)
- > funkcija JOB: shranjevanje 10 programov varjenja
- > z opcijsko opremo in spremembo polov možno tudi varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina
- > obsežna serijska oprema: cevni paket MBC 24/4m oz. 36/4m, ozemljitveni kabel 3 m, kabel za držalo elektrode 4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometromar s sklopko Quick Fit, adapter za kolut žice za kolute D300 & D200, različni podajalni valji



Videoposnetek



M3S 2060T 4XL



BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 / 1,0 ali 1,2 mm / 15 kg



Dodatna oprema	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
Jeklenka z mešanico plinov M21C (82 Ar/18 % CO ₂), 20 l.	54202	355,00	433,10
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	462,38
Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	462,38
Cevni paket WIGt SRC ONE 26/4m - Up/Down, z 19-delnim paketom za prvo opremljanje	15850	226,00	275,72
Cevni paket za varjenje TIG SRC ONE 26/8 m - gor/dol, 19-delni komplet originalne opreme	15851	293,00	357,46
Jeklenka argona 4.6, 20 l	54242	380,00	463,60



M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL



M3S 3540T 4XL/WI

Model		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Tehnični podatki		plinsko hlajen	plinsko hlajen	plinsko hlajen	plinsko hlajen	vodno hlajen
Debelina materiala	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Nastavitveno območje varilnega toka (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Nastavitveno območje varilnega toka (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Premjer žice iz jekla	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Premjer žice iz nerjavečega jekla	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Premjer žice iz aluminija	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Delovanje pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Delovanje pri največjem varilnem toku	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Pogonski mehanizem	kolesa	4	4	4	4	4
Originalni cevni paket ELMAG	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Izkoristek	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Vhodna moč v prostem teku	W	25	25	25	25	25
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Podatki za naročanje						
Številka artikla		15225	15228	15231	15234	15239
Redna PMC brez DDV		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
PMC brez DDV		1.289,00	1.465,00	1.709,00	2.165,00	2.809,00
PMC z 22 % DDV		1.572,58	1.787,30	2.084,98	2.641,30	3.426,98



Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ročno in WIG varjenje **P3S 1825M 2L** | elmag.at/15204

- > 3 varilni postopki v eni napravi, sinergijsko delovanje pri MAG-varjenju
 - > največ 180 A pri 25 % delovnem ciklu, brezstopenjsko nastavljivo od 20 do 180 A
 - > enofazni priklop 1~230 V, skladno z EKO-direktivo, saj je energetska učinkovitost > 85 %
 - > dvovaljni podajalni sistem z zobčasto povezavo do pritiskne valjčne enote iz aluminijaste tlačne litine
 - > vključno s funkcijami: 2-taktno, 4-taktno in točkovno varjenje MIG/MAG način: nastavljiva induktivnost, BBT (BurnBackTime) – nadzor povratnega zgorevanja žice MMA način: nastavljiva funkcija Hot-Start in Arc-Force
 - > z opcijskim priborom in možnostjo preklopa polaritete je možno tudi varjenje s polnilno žico brez zaščitnega plina
 - > debelina materiala: MAG: 0,8–5 mm / MMA elektrode: Ø 1,6–4,0 mm
- obsežna serijska oprema:** paket cevi MB EVO 15/3 m, ozemljitveni kabel 25 mm²/3 m, kabli držala elektrod 25 mm²/4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometroma s sklopko Quick Fit, podajalni valji 0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Na voljo kot dodatna oprema:
jeklenka z mešanico plina M21 C elmag.at/54202
(PMC: **355,- €** brez DDV)

WIG-komplet cevi SRC 26V/4m elmag.at/15810
(PMC: **164,- €** brez DDV)

jeklenka z arghonom 20 l elmag.at/54242
(PMC: **380,- €** brez DDV)



Jeklenka
mešani plin M21

BREZPLAČNO!
Komplet potrošnega materiala in varilna žica 0,8 mm / 5 kg

REDNACENABREZDDV
767,50

POPUST DO
-18%

629,-

PMC z 22 % DDV 767,38



SD 1635M PFC/MV

Inverterski varilni aparat MMA/ročni **SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET**

POPUST DO
-14%

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
- > termično krmiljen ventilator, funkcija JOB (shranjevanje 10 programov varjenja)
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablích (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo
- > vključno s 4 m dolgim varilnim kablom z nosilcem elektrode, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, preseka 25 mm², priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm², vključen naramni pas

Model		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Tehnični podatki		MMA	WIG	MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Teža	kg	5,6		5,7	

Podatki za naročanje			
Številka artikla		15010	15015
Redna PMC brez DDV		395,00	436,00
PMC brez DDV		375,00	415,00
PMC z 22 % DDV		457,50	506,30

Podatki za naročanje SET-K		SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Številka artikla		15011	15016
Redna PMC brez DDV		509,00	561,00
PMC brez DDV		439,00	489,00
PMC z 22 % DDV		535,58	596,58

Sedaj dodatno v SET-K!

Velik transportni kovček, 20 rutilnih varilnih elektrod Ø 2,5 x 350 mm & 3,2 x 350 mm



Inverterski varilni aparat MMA/ročni

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
 - > termično krmiljen ventilator
 - > GEN POWER: možno delovanje z generatorjem z reguliranjem napetosti, uporaben s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm²)
 - > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo pa vse do gradnje cevovodov
- Obsežna serijska oprema**
Model SD 2560T: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 35 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 35 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²
Model SD 4060T CEL: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 50 mm² / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm², 3 m ozemljitveni kabel, presek 50 mm² / vtič 13 mm, 35/50 mm²

Model		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Tehnični podatki		MMA	WIG	MMA	WIG
Območje reguliranja	A	10 - 250		20 - 400	
Varilne elektrode Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16		400 / 32	
Teža	kg	11,3		23,2	
Podatki za naročanje					
Številka artikla		15020		15030	
Redna PMC brez DDV		686,00		1.320,00	
PMC brez DDV		649,00		1.249,00	
PMC z 22 % DDV		791,78		1.523,78	



SD 4060T CEL

Opis	Št. artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
WIG cevni paket SRC 26 V/4 m, 19-kos. komplet prve opreme	15810	164,00	200,08
WIG cevni paket SRC 26 V/8 m, 19-kos. komplet prve opreme	15811	220,00	268,40
Plinska cev 2,5 m za argon/CO2, za hiter priključek	15135	22,50	27,45
Regulator tlaka argon, 0-12 l/min., s sklopko	54106	81,00	98,82
Jeklenka argon 4.6, 20 l / 200 barov, napolnjena	54242	380,00	463,60



WIG-Paket cevi

Inverterski varilni aparat WIG DC, MMA/ročni

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G




- > DC konstanten ali pulzni tok (0,5-200 Hz) Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-konstrukcija za večjo energetske učinkovitost ter stabilen varilni proces pri nihajoči omrežni napetosti ali dolgih dovodnih kablilih
- > GEN POWER: delovanje možno preko napetostno reguliranega električnega generatorja, uporabno z do 100 m podaljševalnega kabla (3 oz. 5 x 2,5 mm²)
- > idealno za jeklo, nerjavno jeklo/ kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske pločevine,...
- > WIG cevni paket SRC 26/4 m – HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, 4 m kabel z držalom za elektrodo, 3 m ozemljitveni kabel, tlačni regulator in 2,5 m plinska cev s hitrimi spojkami, itd.

Model		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA	WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200		5 - 250	
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Stopnja zaščite	IP	IP23		IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Teža	kg	10,2		12,6	
Podatki za naročanje					
Številka artikla		15041		15046	
Redna PMC brez DDV		949,00		1.225,00	
PMC brez DDV		799,00		1.059,00	
PMC z 22 % DDV		974,78		1.291,98	




Sedaj dodatno v ECO-SET-G



Upravljalna plošča
DD 2050M P/PFC/MV




Upravljalna plošča
DD 2560T P



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Uprav. pl.
AD 2060M



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W



- > nastavljeni varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,3-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno/-4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablji (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele


Model	AD 2060M P/PFC/MV		
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	5 - 200	5 - 200
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 200	35 / 200
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 110
Povprečna moč I ₁ max. / I ₁ eff.	A	21 / 16	32 / 19
Omrežna varovalka počasna	AT	16	32
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	230 / 16	230 / 32
Teža	kg	15,5	

Podatki za naročanje ECO-SET-G

Številka artikla	15061
Redna PMC brez DDV	1.895,00
PMC brez DDV	1.479,00
PMC z 22 % DDV	1.804,38


Podatki za naročanje ECO-SET-W

Številka artikla	15062
Redna PMC brez DDV	2.855,00
PMC brez DDV	2.349,00
PMC z 22 % DDV	2.865,78



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju



Uprav. pl.
AD 2540T P



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočina

Invert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > nastavljeni varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,5-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno/-4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

Model	AD 2540T P		
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 250	10 - 250
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	40 / 250	40 / 250
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 158	100 / 158
Povprečna moč I ₁ max. / I ₁ eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Napetost brez obremenitve	V	14,5	71
Stopnja zaščite	IP	IP21S	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 16	
Teža	kg	15,5	

Podatki za naročanje ECO-SET-G

Številka artikla	15066
Redna PMC brez DDV	2.240,00
PMC brez DDV	1.899,00
PMC z 22 % DDV	2.316,78

Podatki za naročanje ECO-SET-W


Številka artikla	15067
Redna PMC brez DDV	3.300,00
PMC brez DDV	2.805,00
PMC z 22 % DDV	3.422,10

Invert. var. ap. WIG-/TIG AC/DC

AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.at/15076



- > AC/DC konstantni ali pulzni tok (0,5-999 Hz), AC-kvadratni val, AC-sinusni val ali AC-trikotni val AC-Balance (+/- 5), AC-regulacija frekvenca (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ali 4-taktno točkovno & intervalno varjenje
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele



Upravljalna plošča
AD 3260T P

Model		AD 3260T P	
Tehnični podatki		WIG	MMA
Območje reguliranja	A	10 - 320	10 - 320
Varilne elektrode Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C	% / A	60 / 320	60 / 320
100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C	% / A	100 / 250	100 / 250
Povprečna moč I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Napetost brez obremenitve	V	74	57
Stopnja zaščite	IP	IP23	
Omrežna napetost / varovalka	V / A	400 / 32	
Teža	kg	87	
Podatki za naročanje			
Številka artikla		15076	
Redna PMC brez DDV		4.120,00	
PMC brez DDV		3.499,00	
PMC z 22 % DDV		4.268,78	



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG cevni paket SRC 18/4 m - HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, kabel z držalom za elektrodo in ozemljitveni kabel, vodno hlajenje, transportni voziček, hladilna tekočina (naprava napolnjena), tlačni regulator, plinska cev, WIG rokavice, komplet obrabnih delov in START UP-SERVICE.

Brusilniki volframovih elektrod

WSG 4 | elmag.at/56470

- > natančno brušenje volframovih elektrod zagotavlja najboljše varilne rezultate
- > praktična ročna naprava v kovčku za uporabo na gradbišču ali v delavnici
- > za brušenje ali krajšanje elektrod
- > premeri elektrod: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
- > različni brusni koti: 15 / 18 / 22,5 / 30 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 30 mm
- > premer brusnega koluta: 33,5 mm (uporaben z obeh strani)
- > hitrost vrtenja: (nastavljiva) maks. 11.000 vrt./min.
- > moč motorja: 750 W / napajanje 230 V
- > teža: 1,6 kg



REDNA CENA BREZ DDV
419,-
POPUST DO -10%
379,-
PMC z 22 % DDV 462,38



Brusilniki volframovih elektrod

WSG 5 | elmag.at/56475

- > praktična namizna naprava z naslonom za nastavitev optimalne dolžine brušenja
- > vpenjanje in brušenje z držalom za elektrodo je enostavno izvedljivo tudi z usnjenimi rokavicami, možno je tudi brušenje elektrod s kaloto ali s kovinskimi kapljami
- > brušenje poteka v vzdolžni smeri elektrode, kar izboljša vžig, zagotavlja stabilnejši oblok in daljšo življenjsko dobo
- > premeri elektrod: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm
- > kot brušenja brezstopenjsko nastavljiv: 10-60 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 35 mm
- > premer brusnega koluta: 90 mm
- > hitrost vrtenja: 6.500 vrt./min.
- > moč motorja: 60 W / napajanje: 230 V / teža: 4,0 kg

REDNA CENA BREZ DDV
439,-
POPUST DO -10%
395,-
PMC z 22 % DDV 481,90



Indukcijska grelna naprava

IHZ 1250 | elmag.at/57900



- > moč: 1,25 kW
- > napajanje: 230 V
- > vključno s 5 standardnimi nastavki: Ø 26 mm / ravna spirala, Ø 37 mm / ravna spirala, ploska induksijska spirala, U-oblikovan induksijski kabel, fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic...
- > **opcijsko: komplet induksijskih spiral - 10-delni elmag.at/57902** (PMC: 159,- € brez DDV / 193,98 € z 22 % DVV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 in 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska induksijska spirala, 1 kos U-oblikovan induksijski kabel, 1 kos fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm



Indukcijske spirale
10-delni komplet

REDNACENABREZDDV
560,-
**POPUSTDO
-11%**
499,-
PMC z 22 % DDV 608,78

Indukcijska grelna naprava

IHZ 2250 | elmag.at/57901



- > moč: 2,25 kW
- > napajanje: 230 Volt
- > vključno s 6 standardnimi nastavki: Ø 20mm / ravna spirala, Ø 32mm / ravna spirala, Ø 43mm / ravna spirala, ploska induksijska spirala, U-oblikovan induksijski kabel, fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic,...
- > **opcijsko: komplet induksijskih spiral - 10-delni elmag.at/57902** (PMC: 159,- € brez DDV / 193,98 € z 22 % DVV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska induksijska spirala, 1 kos U-oblikovan induksijski kabel, 1 kos fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm



Indukcijske spirale
10-delni komplet

REDNACENABREZDDV
870,-
**POPUSTDO
-10%**
779,-
PMC z 22 % DDV 950,38

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.at/59201



- > moč: 3,7 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > za segrevanje in odvijanje zagostjenih ter zarjavelih delov: deli podvoza, izpušni sistemi, zavorne cevi, karoserijski deli, pogonske gredi, lambda sonde, deli osi
- > hitro odvijanje kolesnih matic in vijakov
- > 5 izbirnih stopenj segrevanja, 230 voltov, le 16 kg
- > 3 m cevni paket, 2,6 m dovodni kabel

BREZPLAČNO!
Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



REDNACENABREZDDV
3.301,-
**POPUSTDO
-15%**
2.805,-
PMC z 22 % DDV 3.422,10

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

iT 5K400 LCD | elmag.at/59203



- > moč: 5 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > možnosti uporabe kot pri modelu iT 3.5K230 LCD
- > 5 izbirnih stopenj ogrevanja, 400 V
- > 3 m cevni paket, 8 m dovodni kabel
- > teža: 66 kg

BREZPLAČNO!
Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



REDNACENABREZDDV
5.561,-
**POPUSTDO
-15%**
4.729,-
PMC z 22 % DDV 5.769,38

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

HDi 11K400 TC | elmag.at/59206

- > moč: 11 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)



**POPUST DO
-9%**

VARJENJE



Model		
Tehnični podatki		HDi 11K400 TC
Moč	kW	11
Dolžina indukcijskega cevne paketa	m	4,25
Dovodni kabel od generatorja	m	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5
Priključni vtič	-	CEE 16 A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	16
Teža	kg	120
Podatki za naročanje		
Številka artikla		59206
Redna PMC brez DDV		8.737,00
PMC brez DDV		7.989,00
PMC z 22 % DDV		9.746,58



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje

Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

HDi 16K400 TC | elmag.at/58227

HDi 225K400 TC | elmag.at/58219

- > moč: 16 ali 22,5 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik (HDi 225K400 TC s funkcijo časovnika) s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)



**POPUST DO
-15%**



HDi 16K400 TC

Model			
Tehnični podatki		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Moč	kW	16	22,5
Dolžina indukcijskega cevne paketa	m	4,25	6
Dovodni kabel od generatorja	m	8	8
Izbirna moč gretja	stopnje	5	5
Priključni vtič	-	CEE 32A	CEE 32A
Omrežna napetost/faze	V/~	400/~3	400/~3
Omrežna frekvenca	Hz	50/60	50/60
Omrežna varovalka počasna	AT	25	32
Teža	kg	130	140
Podatki za naročanje			
Številka artikla		58227	58219
Redna PMC brez DDV		11.412,00	11.902,00
PMC brez DDV		9.705,00	10.119,00
PMC z 22 % DDV		11.840,10	12.345,18



BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava
za čelno segrevanje



KBM 32 SN

Jermenski vrtni stroji Serija KBM

- > robustna vrtna miza z integrirano vpenjalno ploščo, T-utori in kanaloma za hladilno tekočino
- > pogon preko kakovostnih klinastih jermenov, vrtno vreteno s preciznimi ležaji
- > brušen jeklen steber z zobato letvijo
- > varnostno stikalo z gumbom za izklop v sili in podnapetostno zaščito

Obsežna serijska oprema: hitrovpenjalna vrtna glava, vrtenje D/L (pri modelih 16-32), LED-osvetlitev, konusni trn, izbijalna zagozda, komplet orodja



Sedaj vključeno v KOMPLETU!

Sprej za rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka & kaseta s HSS spiralnimi svedri, 1-13 mm pri KBM 13/16 & 14, 5-30 mm pri KBM 25/32

**POPUST DO
-11%**



KBM 13 TN

Model		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Tehnični podatki							
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	13	16	16	25	25	32
Vpetje vretena	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Stopnje števila vrtljajev	-	5	12	12	16	16	12
Hod pinole	mm	60	80	80	80	80	120
Previs vretena	mm	127	195	195	195	213	260
Površina vrtna mize	mm	197 x 197	300 x 310	300 x 310	355 x 355	355 x 355	475 x 425
Napajanje	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	30	56	64	72	81	130
Podatki za naročanje							
Številka artikla		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Redna PMC brez DDV		519,00	785,00	827,00	922,00	1.080,00	1.305,00
PMC brez DDV		460,00	705,00	750,00	830,00	960,00	1.170,00
PMC z 22 % DDV		561,20	860,10	915,00	1.012,60	1.171,20	1.427,40

Jermenski vrtni stroj - set Serija KBM Vario

**POPUST DO
-15%**

- > upravljalna ročica za nastavitev števila vrtljajev
- > nastavitev števila vrtljajev s pomočjo variatorske jermenice
- > teleskopska zaščita vrtna glave CE
- > z laserskim prikazom točke vrtnja
- > KBM 16 T in 25 S imata LED-lučko



Sedaj vključeno v KOMPLETU!

Akcijski set za preračunljive	15 T	16 T	25 S
ELMAG olje za rezanje v spreju 350 ml	-	•	•
Strojni primež 3" / 75 mm	•	•	-
Strojni primež 5" / 120 mm	-	-	•
2 vpenjalna vijaka T12 mm	•	•	-
2 vpenjalna vijaka T14 mm	-	-	•
Kaseta s HSS-svedri 1 - 13 mm 25-delna	-	•	•



KBM 15 T Vario



KBM 25 S Vario

Model		15 T Vario	16 T Vario	25 S Vario
Tehnični podatki				
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	15	16	25
Vpetje vretena	MK	MK2	MK2	MK3
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	440 - 2.600	340 - 2.200	440 - 2.200
Stopnje števila vrtljajev	-	brezstopenjsko	brezstopenjsko	brezstopenjsko
Hod pinole	mm	60	90	150
Premier stebra	mm	59,5	60	80
Širina T-utora	mm	14	14	14
Previs vretena	mm	130	150	215
Razmik pinole do mize	mm	300	350	650
Moč motorja	W	500	550	1.500
Napajanje	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50-60
Teža	kg	32	42	95
Podatki za naročanje				
Številka artikla		16083	16036	16037
Redna PMC brez DDV		380,00	518,00	1.220,00
PMC brez DDV		327,05	466,00	1.040,00
PMC z 22 % DDV		399,00	568,52	1.268,80

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem

GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > samodejni pomik pinole (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- > digitalni prikaz globine vrtnja
- > obdelovalna osnovna plošča
- > 2-stopenjski motor
- > mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
- > hitro vrtenje, do 3.010 vrt./min.
- > 4 stopnje pomika (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- > hitrosti pomika: 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/obrat.
- > konus v pinoli MK 3
- > napetost 400 V

POPUST DO
-10%



Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kasete s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)



GBM 3/25 TNE



GBM 3/30 SNA

Model	Zmogljivost vrtnja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Hod pinole	Razmik pinole od mize	Previs vretena	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	maks. mm	število / vrt./min.	maks. mm	maks. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	3.130,00	2.810,00	3.428,20
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	3.240,00	2.990,00	3.647,80
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	4.780,00	4.299,00	5.244,78

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem

Serijska GBM SGA - Set



- > zmogljivost vrtnja 35,40 ali 50 mm
- > elektromagnetno avtomatsko podajanje (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/v, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/v ali 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/v)
- > hod pinole 150 ali 180 mm
- > previs vretena 320, 325 ali 360 mm
- > konus v vretenu MK4
- > avtomatski izmet orodja
- > mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
- > vrtno vreteno s preciznim uležanjem z vrtenjem desno/levo
- > način vrezovanja navojev s preklopom smeri vrtnja na upravljalni ročici
- > GBM 4/40 & 4/50: vključno z vgrajenim sistemom za hlajenje

POPUST DO
-20%



Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kasete s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)



GBM 4/35 SGA



GBM 4/40 SGA

Model	Zmogljivost vrtnja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Hod pinole	Razmik pinole od mize	Moč motorja	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	maks. mm	število / vrt./min.	maks. mm	maks. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	275	82013	5.870,00	4.990,00	6.087,80
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	7.625,00	6.100,00	7.442,00
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	9.505,00	7.600,00	9.272,00



GBM 4/40 SGA TOUCH

GBM 4/50 SGA TOUCH

Zobniški stebni vrtalni stroji Serija GBM TOUCH

POPUST DO
-10%



- > zmogljivost vrtnja v jeklo 40, 50 ali 60 mm
- > hod pinole 190 ali 200 mm
- > previs vretena 340, 360 ali 370 mm
- > brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev
- > elektromagnetno avtomatsko podajanje (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 ali 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/vrt.)
- > elektronsko krmiljeno samodejno vrezovanje navojev z nastavitvijo globine za slepe luknje
- > prednastavljeni programi rezanja navojev
- > motorizirana nastavev višine mize
- > obračalna in vrtljiva delovna miza
- > **intuitiven zaslon na dotik vas korak za korakom vodi skozi nastavitve, zato so za uporabo potrebna le minimalna osnovna znanja**

Model	Zmogljivost vrtnja jeklo	Stopnje/območje števila vrtljajev	Avtomatsko podajanje	Moč motorja	Priključna napetost	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	max. mm	število / vrt./min.	stopnje	kW	V / Hz	kg				
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	82106	11.895,00	10.610,00	12.944,20
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	82107	15.165,00	13.650,00	16.653,00
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50 - 2.000	brzstopenjsko	4,0	400 / 50	800	82108	17.055,00	15.350,00	18.727,00



Radialni stebni vrtalni stroj Serija RSBM Touch Vario

POPUST DO
-11%

- > idealna zasnova za zahtevna vrtalna dela na velikih formatih
- > trdna konzolna konstrukcija, odporna na torzijo, z masivnim, poliranim jeklenim stebrom, izjemno velik previs vretena do 1.600 mm
- > izjemno mirno delovanje z minimalnimi vibracijami, zelo velikimi delovnimi dimenzijami ter smerjo vrtnja desno in levo
- > elektronsko krmiljena avtomatika za vrezovanje navojev z nastavitvijo globine za slepe luknje
- > hidravlično preklopno v oljni kopeli tekoče predležje vretena in podajalno predležje
- > **intuitiven zaslon na dotik vas korak za korakom vodi skozi nastavitve, zato so za uporabo potrebna le minimalna osnovna znanja**



**RSBM 4/50
Touch Vario**

Model		4/50 Touch Vario	5/60 Touch Vario
Zmogljivost vrtnja jeklo	mm	50	60
Zmogljivost vrezovanja navojev	M	M40	M45
Konus v vretenu	MK	MK 4	MK 5
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	2 / 74 - 2.200	2 / 38 - 2.000
Previs pinole	mm	300 - 1.300	350 - 1.600
Hod pinole	mm	250	315
Vrtalna glava vrtljiva	°	± 180°	± 180°
Površina vrtalne mize	mm	630 x 450	750 x 500
Pomik pinole	mm/min	brez stop. / 0-300	brez stop. / 0-300
Teža	kg	2.500	3.800
Številka artikla		82028	82029
Redna PMC brez DDV		25.690,00	32.095,00
PMC brez DDV		23.240,00	28.625,00
PMC z 22 % DDV		28.625,00	34.922,50

Univerzalni rezkalni stroj

Serija UFM

- > desna in leva smer delovanja
- > rezkalno vreteno s preciznimi ležaji, vpen. vreteno za visoko varnost
- > lahko vodljiv, križna delovna miza z T-utori in koritom za hladilno tekočino
- > centralno mazanje, integriran sistem za hlad. tekočino z vračanjem
- > LED-osvetlitev rezkalne mize
- > digitalni prikaz položaja
- > **UFM 250 L-FU vključno s frekvenčnim pretvornikom**

Novost!

Model		UFM 230 L	UFM 250 L	UFM 250 L-FU
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	50	50	50
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno	mm	125/40	125/40	125/40
Konus v vretenu	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Stopnje hitrosti vrtenja		brezstopenjsko - mehansko	brezstopenjsko - mehansko	brezstopenjsko - frek. pretvornik
Območje števila vrtljajev	vrt./min.	65 - 4.500	65 - 4.500	65 - 4.500
Previs vretena	mm	170 - 530	190 - 730	190 - 730
Vrtenje rezkalne glave	°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°	± 90° / ± 45°
Razmik pinole do mize	mm	0 - 350	0 - 375	0 - 375
Hod rezkalne mize	mm	400	420	420
Površina rezkalne mize	mm	1.240 x 230	1.370 x 254	1.370 x 254
Hod mize X x Y	mm	700 x 300	930 x 370	930 x 370
Moč motorja	W	2.250	2.250	2.250
Napajanje	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	1.000	1.400	1.400
Podatki za naročanje				
Številka artikla		82160	82161	82163
Redna PMC brez DDV		15.960,00	17.735,00	18.705,00
PMC brez DDV		14.380,00	15.950,00	16.850,00
PMC z 22 % DDV		17.543,60	19.459,00	20.557,00



UFM 250 L



POPUST DO -10%

OBDLAVAKOVIN

Rezkalni in vrtni stroj

Serija MFB

- > visokokakovostni tehnološko napredni stroji za vsa področja uporabe
- > visoko zmogljiv menjalnik deluje v oljni kopeli
- > natančni mikro-pomik
- > rezkalno vreteno s preciznimi ležaji in vpen. vretenom za visoko varnost
- > lahko vodljiva križna delovna miza s T-utori in koritom za hlad. tekočino
- > križna delovna miza
- > integriran sistem za hladilno tekočino z vračanjem tekočine, rezervoar v podstavku stroja

Model		MFB 40 TGV	MFB 50 LGT
Tehnični podatki			
Zmogljivost vrtnja v jeklo	mm	40	50
Rezkanje čelno/stebelno	mm	76/32	100/40
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno	mm	120	120
Hod pinole	mm	730 x 210	1.120 x 280
Površina rezkalne mize	mm	14	14
Širina T-utora	vrt./min.	6/75 - 1.600	12/115 - 1.750
Območje števila vrtljajev	mm	500 x 210	580 x 210
Hod mize X x Y	mm	210	200 - 550
Previs vretena	mm	25 - 450	20 - 420
Razmik pinole do mize	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	315	1.120
Podatki za naročanje			
Številka artikla		82153	82152
Redna PMC brez DDV		3.550,00	14.910,00
PMC brez DDV		2.990,00	11.930,00
PMC z 22 % DDV		3.647,80	14.554,60



MFB 40 TGV



MFB 50 LGT



POPUST DO -20%



PROFI 914/150 N



BREZPLAČNO! RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev



RÖHM



Univerzalna stružnica

PROFI 914/150 N | elmag.at/88150

**POPUST DO
-19%**

- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- > digitalni prikaz položaja
- > vzdržljivo glavno gonilo z zobniki v oljni kopeli
- > izvrtina v vretenu 51 mm za posebej dolge gredi
- > priključek vretena CAMLOCK D1-4/D1-6, DIN 55029, konus v vretenu MK 6

Model	PROFI 914/150 N
Tehnični podatki	
Razdalja med konicama/ višina konice	914 / 150 mm
Premier struž. prek postelje/sani	300 / 178 mm
Izvrtina v vretenu	38 mm
Število vrtljajev vretena/območje	18 / 65 - 1.810 UpM
Moč motorja, 400 V	1,1 kW
Teža	420 kg
Podatki za naročanje	
Številka artikla	88150
Redna PMC brez DDV	8.980,00
PMC brez DDV	7.250,00
PMC z 22 % DDV	8.845,00



INDUSTRIE 1000/250 HD

Univerzalna stružnica

Serija INDUSTRIE HD

**POPUST DO
-14%**

- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- > zmogljiv in robusten za obrt ter industrijo
- > rezervoar in črpalka hladilnega sredstva integrirana v podstavku stroja
- > vključno z digitalnim prikazom položaja za 3 osi
- > odstranljiv most za obdelovance do Ø 700 mm (INDUSTRIE 230), Ø 720 mm (INDUSTRIE 250) oziroma Ø 860 mm (INDUSTRIE 330)
- > vpetje vretena CAMLOCK D1-8 DIN 55029, konus vretena MK 7, premer vpenjalne glave: 250 mm
- > izvrtina v vretenu premera Ø 80 mm



BREZPLAČNO! RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev



RÖHM



Model		INDUSTRIE 1000/250 HD	INDUSTRIE 1500/250 HD	INDUSTRIE 2000/250 HD	INDUSTRIE 3000/250 HD
Razdalja med konicama/ višina konice	mm	1.000 / 250	1.500 / 250	2.000 / 250	3.000 / 250
Premier struž. prek postelje/sani	mm	500 / 310	500 / 310	500 / 310	500 / 310
Izvrtina v vretenu	mm	80	80	80	80
Število vrtljajev vretena/območje	vrt./min.	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600	24 / 9 - 1.600
Moč motorja, 400 V	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Teža	kg	2.750	3.000	3.250	3.600
Številka artikla		88176	88177	88178	88179
Redna PMC brez DDV		31.420,00	33.560,00	36.145,00	42.135,00
PMC brez DDV		28.260,00	29.990,00	31.250,00	36.240,00
PMC z 22 % DDV		34.477,20	36.587,80	38.125,00	44.212,80

Hidravlične stiskalnice

Serija WPS

POPUST DO
-18%

- > stebni modeli s kapaciteto stiskanja do 20, 30 oziroma 50 t
- > okvir z luknjičastimi vodili in zatiči za nastavitev delovne mize stiskalnice
- > posamezni modeli z vitlom za ročno nastavljanje višine delovne mize
- > hidravlični cilinder je vzdolžno pomičen
- > vzpostavitev tlaka z ročno črpalko prek zelo natančnega hidravličnega sistema
- > komplet potisnih trnov je na voljo po izbiri (št. artikla 81850)

Model		WPS 20	WPS 30	WPS 50
Maksimalna sila stiskanja	t	20	30	20
Vstopna dolžina (notranja širina)	mm	510	535	730
Maksimalna vstopna višina	mm	918	1.031	1.045
Hod bata	mm	730	795	1.036
Teža	kg	112,5	167,5	298
Hidravlični pogon z ročno črpalko		■	■	■
Nožni pedal za črpalko		■	■	■
Številka artikla		81903	81904	81892
Redna PMC brez DDV		882,00	1.200,00	2.785,00
PMC brez DDV		790,00	990,00	2.490,00
PMC z 22 % DDV		963,80	1.207,80	3.037,80



Stroj za upogibanje

AS-M 1050x3,0 mm | elmag.at/83100

- > za upogibanje tanke in srednje debele pločevine iz jekla, nerjavečega jekla in aluminija
- > kontrolirana proizvodnja upogibanja pločevine v radij in izdelava polizdelkov, kot so cevi, cevni priključki in stebri, žlebovi in polkrogi, plašči za rezervoarje, prezračevalni kanali in okrogle izolacije

Model		AS-M 1050x3,0 mm
Delovna dolžina maks.	mm	1.050
Debelina pločevine – predupogib / upogib	mm	3,0 / 3,3
Premier zgornjega valja	mm	90
Najmanjši premer upogiba	mm	130
Moč motorja, 400 V	kW	1,1
Teža	kg	570
Številka artikla		83100
Redna PMC brez DDV		9.390,00
PMC brez DDV		8.900,00
PMC z 22 % DDV		10.858,00



Krožna žaga za kovino

Serija MKS RLSS-N SUPER-SET

- > za jeklo, železo, lahke kovine, polne materiale in profile
- > 2 hitrosti 40 in 80 v/min
- > najbolj natančen rez brez srha pri vsakem kotu rezanja
- > **super set**, ki vsebuje podstavek stroja, podstavni valjček, HSS žagin list in koncentrat hladilne tekočine, za redčenje 1:10



SUPER-SET

POPUST DO
-15%



Sedaj v kompletu!

Model		MKS 250 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Kapaciteta rezanja 90°	mm	70 / 70x70 / 55x95	90 / 80x80 / 115x70
Kapaciteta rezanja 45°	mm	65 / 55x55 / 50x60	80 / 70x70 / 70x70
Odpiranje primeža	mm	100	120
Premier žaginega lista	mm	250	315
Elektromotor	kw / V	0,95 in 1,32 / 400	1,5 in 2,2 / 400
Številka artikla		78020	78022
Redna PMC brez DDV		2.740,00	3.930,00
PMC brez DDV		2.320,00	3.490,00
PMC z 22 % DDV		2.830,40	4.257,80





TB 125 Vario

Tračna žaga za kovino

Seriya TB Vario

POPUST DO
-21%

- > super tiho delovanje - raven zvočnega tlaka pri rezanju jekla le 65 dB
- > visokokakovostni tračni žagin list iz bimetal kobalt za rezanje z ali brez hladilnega sredstva
- > preprost transport - s transportno verigo, kavljem za verigo in nosilnim ročajem

Model		TB 125 Vario	TB 150 Vario
Kapaciteta rezanja maks.	mm	122x122	150x140
Dolžina traku žage	mm	1.440	1.735
Odprtina vpenjala max.	mm	>125	>150
Kot rezanja	°	0-60	0-60
Hitrost rezanja	m/min	30-80	30-63
Moč motorja	W	375	450
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Teža	kg	21	27
Številka artikla		78131	78132
Redna PMC brez DDV		756,00	1.200,00
PMC brez DDV		640,00	950,00
PMC z 22 % DDV		780,80	1.159,00



Slika prikazuje stroj brez vključenega indikatorja napetosti traku.

Tračna žaga za kovino

HY 305x178 | elmag.at/78003

POPUST DO
-10%

- > varno vodenje žage z nastavljivimi napenjalnimi ležaji
- > strgalo in krtača za odrezke, enostavna menjava žage
- > zanesljivo delovanje - zaščita žaginega traku s končnim stikalom, zaščita pred prijemom, samodejni izklop Auto OFF na koncu žaganja, zaustavitev v sili, varnostno stikalo s podnapetostno zaščito, skladnost s CE
- > oprema Plug & Play s polnjenjem olja in žaginim trakom bimetal-kobalt

Model		HY 305x178
Kapaciteta rezanja maks.	mm	305x178
Dimenzije žage	mm	2.362 x 19 x 0,9
Kot rezanja	°	0-45
Hitrost rezanja 1 / min.	m/min	22/34/49/64
Moč motorja	W	750
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	400/50-60
Delovna višina	mm	530
Teža	kg	140
Številka artikla		78003
Redna PMC brez DDV		1.505,00
PMC brez DDV		1.350,00
PMC z 22 % DDV		1.647,00



CY 260x200 G

Slika prikazuje stroj brez vključenega indikatorja napetosti traku.

Tračna žaga za kovino

Seriya CY

POPUST DO
-10%

- > zmogljiv pogonski motor in osrednja nadzorna plošča
- > nastavljivo vodilo tračnega lista spredaj z zaščito za prijem
- > vrtljiv lok traku žage in fiksno nameščen primež
- > nastavljivi vodilni ležaji in prilagodljiva cev za hlajenje

Model		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Kapaciteta rezanja maks.	mm	200 x 170	260 x 200	315 x 170
Dimenzije žage	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Širina reznega kanala	mm	1,2	1,2	1,2
Širina odpiranja primeža	mm	0-215	0-260	0-315
Kot rezanja	°	0-60	0-60	0-60
Stopnje vrtljajev	št.	2	2	2
Hitrost rezanja 1 / min.	m/min	42	34	40
Hitrost rezanja 2 / max.	m/min	84	68	80
Moč motorja	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Delovna višina	mm	890	900	965
Teža	kg	175	220	350
Številka artikla		78004	78007	78008
Redna PMC brez DDV		1.920,00	2.090,00	4.330,00
PMC brez DDV		1.730,00	1.990,00	3.880,00
PMC z 22 % DDV		2.110,60	2.427,80	4.733,60

Dvokolutni brusilni stroj

Serija DSM

- > tiho delovanje brez vibracij
- > pogon brez vzdrževanja – robusten kratkostični motor brez ščetk
- > varno delovanje, velika zaščitna očala (vizirji) z zaščito pred iskrenjem
- > W-modeli z napetostjo 230 V, D-modeli s 400 V
- > število vrtljajev v prostem teku 2.950 obr./min., model DSM 250 D s 1.490 obr./min.
- > modeli s premerom brusne plošče 150 oz. 175 mm s pritrdilno matico M12
- > modeli s premerom brusne plošče 200 oz. 250 mm s pritrdilno matico M16



DSM 200 D

POPUST DO
-24%

OBDELAVAKOVIN

Model		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Premier / luknja / širina brusne plošče	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Moč motorja	W	520	520	900	520	900	900
Premier pogonske gredi	mm	14	16	18	16	18	18
Teža	kg	16	18	28	18	28	32
Številka artikla		61050	61051	61053	61052	61054	61055
Redna PMC brez DDV		163,00	189,00	272,00	189,00	272,00	300,00
PMC brez DDV		129,00	149,00	215,00	149,00	215,00	229,00
PMC z 22 % DDV		157,38	181,78	262,30	181,78	262,30	279,38

PREMIUM Dvokolutni brusilni stroj

Serija DSM D

Naše premium dvokolutne brusilne stroje odlikujejo vrhunska zmogljivost, masivna litoželezna izvedba in natančen krožni tek. Odlični so za intenzivno uporabo v industriji, delavnicah ter obratih za gradnjo jeklenih konstrukcij in strojev. Njihov pogonski motor z visokim navorom omogoča najtežja dela brušenja in razigljevanja.

Opremljeni so z visokokakovostnimi brusnimi ploščami za dvojno uporabo, na voljo pa so različne granulacije za grobo in fino brušenje.

- > integriran sesalni sistem in masivno podnožje s posodo za vodo
- > **vkjučno z 2 brusnima ploščama**
- > ventilator iz aluminija s samočistilnimi lopaticami
- > vrečka za prah iz negorljive tkanine
- > stabilno in nastavljivo naslonjalo za obdelovanec



DSM 400 D



POPUST DO
-16%



Model		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Premier brusne plošče -Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Hitrost brušenja	UpM	2.800	1.400	1.400	1.400
Moč motorja	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Omrežna napetost/frekvenca	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Teža	kg	64	91	124	246
Številka artikla		82216	82217	82218	82219
Redna PMC brez DDV		1.535,00	2.060,00	2.595,00	6.330,00
PMC brez DDV		1.390,00	1.740,00	2.225,00	5.690,00
PMC z 22 % DDV		1.695,80	2.122,80	2.714,50	6.941,80

Stroj za brušenje rezkarjev

EMS 420 W | elmag.at/61001

Zaradi svoje kompaktne zasnove in natančno nastavljivih kotov brušenja je idealna za delavnice, serijsko proizvodnjo in industrijsko obdelavo. Z modelom EMS 420 W prejmete učinkovit in vzdržljiv stroj z minimalno potrebo po vzdrževanju, ki vašim rezkarjem vedno znova povrne optimalno kakovost rezanja in omogoča ponovljive rezultate.

- > natančna nastavitve spodnjih robov, sredinskega utora in spiralnega kota
- > podaljšana življenjska doba orodja zaradi natančnega brušenja
- > vključno s kompletom vpenjalnih stročnic: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

Model		EMS 420 W
Območje brušenja	mm	4 - 20
Priključek	V / W	220 / 200
Hitrost	UpM	4.400
Teža	kg	16
Številka artikla		61001
Redna PMC brez DDV		1.130,00
PMC brez DDV		999,00
PMC z 22 % DDV		1.218,78



POPUST DO
-12%



**Zelo tihe in
z malo prašenja!**



Tračna žaga za kamen

Serija STBS

Tračne žage za kamen serije STBS so zasnovane posebej za uporabo na gradbiščih. Pri suhem rezanju so primerne za natančno obdelavo materialov, kot so porozni beton, opeka, lahek poroton, ekspanzirana glina in les, pa tudi za izolacijske plošče, kot sta stiropor in polistiren.

- > priključni nastavek za odsesavanje prahu
- > napetost traku žage enostavno in optimalno nastavljivo z ročnim kolesom
- > vključno z nastavki za viličarja in dviznim ušesom



Vzdolžni in kotni naslon sta
vključena v setu.



Vodilo žaginega
lista

Model	Zmogljivost rezanja			Mere traku žage	Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Höhe	Länge	Winkel		Nazivna moč	Napetost/ Frekvenca					
	mm	mm	°		kW	V/Hz	kg				
STBS-500	500	660	0 - 45	3.850 x 27	1,85	230/50	203	64650	3.720,00	3.540,00	4.318,80
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	3.920,00	3.785,00	4.617,70



ZSM-XL 890/700 - SET

Stroji za rezanje opeke

Serija ZSM-(X)L 890/700 - SETs

**POPUST DO
-12%**

Robustna konstrukcija z neposrednim pogonom za gradbeni sektor. Primerna za rezanje opeke, zidakov, marmorja in splošnega gradbenega materiala. Globina reza se enostavno nastavi s hitro zaporo.

- > vključno s kompletom koles, transportnimi kavli in vodno črpalko
- > visoko nameščena rezalna miza za optimalno kontrolo
- > enostavno premičen voziček na jeklenih kolesih z natančnimi krogličnimi ležaji
- > **vključno z diamantno rezalno ploščo Ø 700 mm za univerzalno uporabo**

Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Tiefe	Länge	mm	mm	Nazivna moč	Napetost/ frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	2.850,00	3.477,00
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.120,00	3.806,40



Visokofrekvenčni vibrator betona

Serija HFFR

Visokofrekvenčni vibratorji betona z integriranim frekvenčnim pretvornikom navdušujejo s svojo kompaktno zasnovo in tako tvorijo enoto. Sestavljeni so iz vibratorja, zaščitne cevi, ohišja stikala in priključnega kabla s šuko vtičem. Zelo visoka zmogljivost komprimiranja zagotavlja visoko zanesljivost.

Model	Igla Ø	Dolžina cevi	Dolžina glave	Moč komprimiranja	Frekvenca	Jakost hrupa	Teža	Številka artikla	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	mm	m	mm	m³/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.213,90
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.213,90
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.213,90

Vibro plošče

Serija PCB

Vibro plošče serije PC so zasnovane za vse vrste obdelave tal. Uporabljajo jih vrtnarji in urejevalci okolice ter tudi gradbiščni delavci.

- > popolni nabijalci za številna področja uporabe
- > enostavno upravljanje in bencinski motor Honda GX160
- > primerno za utrjevanje zrnatih in mešanih materialov, pa tudi vročega/hladnega asfalta ali tlakovcev
- > **vključno s kompletom koles**



PCB-16

POPUST DO
-19%

Model	Centrifugalna sila	Maks. hitrost	Utrjevanje površine	Moč	Velikost plošče	Frekvenca vibracij	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kN	m/min	m²/h	KM	mm	Hz	kg				
PCB11-35 light-HONDA	11	25	525	5	350x380	100	49	63009	1.200,00	970,00	1.183,40
PCB12-35-HONDA	12	26	546	5	350x550	93	75	63008	1.290,00	1.065,00	1.299,30
PCB14-40-HONDA	14	26	625	5	400x550	93	80	63002	1.340,00	1.140,00	1.390,80
PCB16-50-HONDA	16	26	780	5	500x500	93	89	63005	1.440,00	1.215,00	1.482,30
PCB20-50-HONDA	20	24	720	5	500x634	93	97	63006	1.510,00	1.290,00	1.573,80

Stroj za rezanje kamna

STM 600/350 - SET | elmag.at/61365

- > vsestranski stroj za gradbena podjetja, keramičarje in vrtnarstvo
- > robustna izvedba, vendar kljub temu preprosta za uporabo
- > višina reza 110 mm, dolžina reza največ 600 mm
- > 230-voltni motor z močjo 2,2 kW
- > po višini nastavljiva rezalna glava
- > vključno s transportnimi kolesi in vodno črpalko
- > hlajenje rezalne plošče z dozirnimi ventilom
- > teža: 72 kg

+ Z diamantno ploščo UNI Ø 350 mm

REDNACENA BREZ DDV
913,-
**POPUST DO
-13%
795,-**
PMC z 22 % DDV 969,90



Stroj za rezanje kamna

Serija SUPREME - SETs

Natančna mostna žaga za profesionalno uporabo. Stroj za granitne in marmorne plošče, opeko, naravni kamen, betonske bloke, keramiko, ploščice in tehnični kamen.

- > **z diamantno ploščo Universal-DiaProfi UNI Ø 300 mm**
- > obsežen dodatni pribor na voljo po naročilu: dodatna miza, pritrdilne sponke, sprednji ročaj, ročaj pri motorju (za potopno rezanje), vzdolžni prislon, motor 2,2 kW (400 V).
- > **vključno s kompletom koles in laserskim kazalnikom reza**



POPUST DO
-15%

Model	Zmogljivost rezanja		Diamantna rezalna plošča		Elektromotor		Teža	Št. artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	Tiefe	Länge			Nazivna moč	Napetost/frekvenca					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
SUPREME 100 S-SET	85	1.000	300	25,4	2,2	230/50	83	61121	2.510,00	2.125,00	2.592,50
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.714,50
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.891,40



Lasersko označene vilice za optimalno pozicioniranje viličarja pri stranskem vstopu v paleto.

Ročni paletni vozički Serija HW 2500 & 1000

POPUST DO
-33%

Naš novi ročni paletni voziček ELMAG vam zagotavlja varen transport vašega blaga!

Gumirana kolesa in poliuretanska tandemska kolesa zagotavljajo občutno zmanjšanje hrupa med transportom! Robustni naletni blok na konicah vilic zagotavlja enostavno vožnjo pod paleto! 3 funkcije enoročnega krmilja: dvigovanje – prevažanje – spuščanje.

HW-QL 2500

Za še večjo učinkovitost ponujamo robusten večnamenski model „HW-QL 2500“ s funkcijo QUICK-LIFT do 300 kg – idealno za prihranek časa in energije!

HWN 1000

Naš novi nizki ročni dvigni voziček ima nosilnost 1.000 kg in minimalno višino za vožnjo pod paleto 35 mm. Idealen za enostaven transport težkih tovorov z zelo nizko višino za vožnjo pod paleto (ni primeren za standardne dimenzije euro palet).

Novosti!

Model	Nosilnost	Širina vilic A1	Dolžina vilic B	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Dimenzije (d x š)	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	425,78
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	425,78
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	608,78
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	52	33305	469,00	399,00	486,78
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	730,78



Električni paletni voziček EHW 1500 | elmag.at/33310

POPUST DO
-15%

Naš električni paletni voziček EHW 1500 je pravi vsestranski voziček z nosilnostjo 1500 kg. Njegova majhna teža in hiter čas polnjenja naših li-ionskih baterij vam omogočata hitro in enostavno uporabo. EHW 1500 je popoln za uporabo pri logistiki in skladiščenju. Z lahkoto obvladuje transport palet, materialov in blaga ter pomaga optimizirati pretok materiala.

- > natančen digitalni LCD zaslon za stanje baterije
- > odlična okretnost zahvaljujoč stranskim podpornim kolescem za optimalno zavijanje
- > do 8 ur delovanja baterije
- > s polnilcem za priročno polnjenje
- > li-ionska baterija s 24 V/20 Ah tehta le 4,4 kg
- > enostavna menjava baterije

Model	Nosilnost	Širina vilic	Dolžina vilic	Najmanjša višina	Največja višina dviga	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.438,78



Škarjasti dvigni voziček 225 & 500 kg

POPUST DO
-17%

Škarjasti dvigni vozički ELMAG olajšajo transport in dvigovanje težkih bremen na ergonomsko delovno višino. S svojo robustno konstrukcijo in kolesi z gladkim tekom zagotavljajo maksimalno prilagodljivost pri vsakodnevem delu. Popolna izbira za skladišča, delavnice in proizvodnjo!

- > prostoročno upravljanje z dvigovanjem preko nožnega pedala
- > ročica za enostavno in nadzorovano spuščanje
- > 4 visoko zmogljiva vrtljiva kolesa, 2 z nožno zavoro

Model	Nosilnost	Mere mize	Minimalna višina	Maksimalna višina	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg				
Škarjasti dvigni voziček 225 kg	225	708x450	225	710	36,3	33471	299,00	279,00	340,38
Škarjasti dvigni voziček 500 kg	500	820x520	270	795	69,5	33470	483,00	399,00	486,78

Dvigalka z zobato letvijo 3.000, 5.000 in 10.000 kg

Zmogljiva, natančna in trpežna – dvigalka z zobato letvijo ELMAG je vaš zanesljiv partner za dvigovanje težkih bremen. Zagotovite si maksimalno učinkovitost in varnost pri vsaki uporabi!

- > natančno izdelano gonilo zmanjšuje potreben napor in zagotavlja tekoč postopek dvigovanja
- > breme lahko poljubno dvigujete s spodnjim krempljem ali z glavo dvigalka
- > z uporabo ročice se ohišje brez truda pomika navzgor po zobati letvi
- > pri uporabi spodnjega kremplja ne pride do zmanjšanja nosilnosti



Model	Nosilnost	Min. višina dviga (kremplj)	Min. višina dviga (glava)	Širina	Skupna širina z ročico	Globina	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
Dvigalka 3.000 kg	3.000	40	735	197	316	219	23,3	33450	235,00	219,00	267,18
Dvigalka 5.000 kg	5.000	40	735	189	355	258	31,3	33451	295,00	269,00	328,18
Dvigalka 10.000 kg	10.000	40	805	250	523	318	49	33452	425,00	399,00	486,78

Premična hidravlična dvigalka ALU EURO JACK 1500 | elmag.at/33620

Premične hidravlične dvigalke za posebne zahteve. ALU EURO JACK 1500 je zaradi svoje robustne in hkrati lahke aluminijaste konstrukcije odličen pripomoček v delavnici. Odlikuje ga dolga življenjska doba, s svojo minimalno višino le 80 mm pa je primerna tudi za vozila z nizkim podvozjem.

Model		ALU EURO JACK 1500
Tehnični podatki		
Nosilnost	kg	1.500
Minimalna višina	mm	80
Maksimalna višina	mm	355
Mere DxVxV	mm	550x240x130
Teža	kg	14,5
Podatki za naročanje		
Številka artikla		33620
Redna PMC brez DDV		179,00
PMC brez DDV		169,00
PMC z 22 % DDV		206,18



Podporni nosilci 3000 & 6000 kg

Podporni nosilci ELMAG z nosilnostjo do 6.000 kg so stabilne in robustne podpore, posebej razvite za varno podpiranje in dvigovanje vozil ter težkih bremen. Zaradi svoje visoke nosilnosti in stabilnosti so idealni za delavnice ter zasebno uporabo pri popravilih in vzdrževalnih delih.

- > podnožje s praktičnim "klik" sistemom
- > velika površina za optimalno stabilnost in varen oprijem
- > široka nalegalna površina preprečuje ugrezanje v tla
- > na voljo v dveh izvedbah z nosilnostjo 3 in 6 ton
- > na voljo v kompletu po 2 kosa za maksimalno varnost



POPUST DO
-12%

Model	Nosilnost	Minimalna višina	Maksimalna višina	Mere tlorisne površine DxŠ	Teža (na par)	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg				
Nosilec 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	48,68
Nosilec 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	85,28



Dvigalka menjalnika PROFI TRAMI 500 & 1000

POPUST DO
-13%

Dvižna naprava PROFI TRAMI je idealen pripomoček za varno vgradnjo, demontažo in transport menjalnikov. Njena robustna konstrukcija in natančen dvižni mehanizem zagotavljata maksimalno stabilnost in varnost.

- > široko zasnovano podvozje za večjo stabilnost
- > enostavno premikanje s pomočjo 4 vrtljivih koles
- > enostavno dvigovanje preko izjemno velikega nožnega pedala
- > mehko spuščanje, ki se upravlja preko ročaja

Model	Nosilnost	Minimalna višina	Maksimalna višina	Mere DxŠ	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI TRAMI 500	500	1.175	1.985	680x680	33	33675	299,00	259,00	315,98
PROFI TRAMI 1000	1.000	1.195	2.005	720x720	51	33676	499,00	449,00	547,78



Dvižni magnet 300 & 600 kg

POPUST DO
-11%

Dvižni magneti ELMAG so idealna rešitev za enostaven, hiter in ekonomičen transport težkih obdelovancev iz feromagnetnih materialov. Bodisi v delavnici ali skladišču, pri nakladanju in razkladanju strojev ali pri izdelavi priprav – permanentni dvižni magneti prepričajo s svojo vsestranskostjo in kompaktno zasnovo, zaradi česar so privlačni za številne dodatne načine uporabe.

- > zahvaljujoč visokozmogljivemu magnetnemu materialu zagotavljajo visoko nosilnost kljub nizki lastni teži
- > varno vpenjanje tako ploščatih kot tudi okroglih materialov
- > vklop in izklop z ročajem, ki je v aktiviranem stanju zavarovan z varnostnim zaklepom

Model	Nazivna nosilnost kg	Mere				Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
		Dolžina	Širina	Višina	Dolžina ročaja					
300 kg	300	192	92	91	154	9,6	33481	390,00	349,00	425,78
600 kg	600	271	122	117	224	23	33482	575,00	529,00	645,38

Ležalnik na kolesih in zložljiv sedež – 2v1 elmag.at/33687

- > funkcija 2v1: ležalnik na kolesih in zložljiv sedež
- > hiter preklap brez orodja
- > stabilen jeklen okvir, visoka nosilnost
- > 6 vrtljivih koles za neomejeno gibljivost



REDNACENABREZDDV
76,90

POPUST DO
-22%
59,90

PMC z 22 % DDV 73,08

Ležalnik na kolesih elmag.at/33685

- > udobno ležišče za prijetno delo pod vozilom
- > 6 na olje odpornih in tihih vrtljivih koles z gumirano tekalno površino
- > oblazinjen vzglavnik za visoko udobje
- > s praktičnim odlagalnim mestom za orodje
- > izrezi v predelu rok za maksimalno svobodo gibanja



REDNACENABREZDDV
52,50

POPUST DO
-24%
39,90

PMC z 22 % DDV 48,68

Delavniški stol na kolesih elmag.at/33686

- > premičen in robusten delovni stol
- > hidravlična nastavitev višine
- > s praktičnim odlagalnim mestom
- > oblazinjen in pralen pokrov sedeža
- > opremljen s petimi PVC vrtljivimi kolesi s krogličnimi ležaji
- > močna kovinska konstrukcija
- > nosilnost do 150 kg



REDNACENABREZDDV
76,90

POPUST DO
-22%
59,90

PMC z 22 % DDV 73,08

Tehtnica za žerjav Serija GWK

- > robustno ohišje iz tlačno litega aluminija
- > lahko berljiv 38 mm LED zaslon
- > močan škopec in kavelj z očesom
- > dvižni nastavki iz kakovostnega legiranega jekla
- > visokozmogljiva polnilna baterija
- > z daljinskim upravljalnikom



POPUST DO
-23%

Model	Največja nosilnost	Ločljivost	Največja preobremenitev	Čas delovanja baterije	Mere (d x š x v)	Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GKW 5000	2000	1	400	>100	230x58x420	13	33414	610,00	499,00	608,78
GKW 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	777,00	599,00	730,78
GKW 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	1.040,00	849,00	1.035,78

Baterija / zaganjalnik 12 V AIR BAT 2 | elmag.at/55089

- > ultrakompaktna baterija / zaganjalnik – 4 v 1: prenosna baterija, naprava za pomoč pri zagonu, električna zračna tlačilka in LED-luč
- > funkcija zagona: za občasno pomoč pri zagonu motornih koles, avtomobilov, avtomodov ali ladijskih motorjev
- > maks. zagon: 3.000 A / zagonski tok (I-Start): 1.750 A
- > el. zračna tlačilka: za tlak od 10 do 150 PSI (~ 0,7–10,3 bar)
- > pretok zraka: 40 l/min.
- > litij-ionska baterija: 88,8 Wh
- > **obseg dobave: komplet kablov za pomoč pri zagonu s polnimi sponkami (+/-), polnilni kabel USB-A na USB-C, polnilni kabel USB-C na USB-C, cev za zrak z nastavkom, vključno z različnimi nastavki za ventile**



REDNACENABREZDDV
267,-
POPUST DO
-10%
239,-
PMC z 22 % DDV 291,58

Avtomatski polnilnik akumulat. Serija MULTICHARGER

POPUST DO
-12%

- > avt. polnilniki akumulat. za vse svinčeno-kislinske, MF, AGM in GEL akumul., od tipa 14225 dalje tudi za kalcijeve akumulatore (Ca/Ca)
- > tip 14120 normalno polnjenje: 6 V 1,2–14 Ah in 12 V 1,2–90 Ah, vzdrževalno polnjenje: 1,2–120 Ah
- > tip 14225 normalno polnjenje: 12 V 14–150 Ah, vzdrževanje: 14–225 Ah
- > tip 20300 normalno polnjenje: 12 V 20–200 Ah, vzdrževanje: 20–300 Ah
- > načini delovanja: regeneracija, poletni, zimski in AGM način
- > **vzdrževalno polnjenje, zaščita pred zamenjavo polov, kratkim stikom in prenapetostjo**
- > **večnamenski polnilnik tipa 14120 je na voljo tudi v kompletu po 9 kosov, vključno s kartonskim stojalom**

Tip 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030
REDNA CENA 77,-
69,90
PMCz22%DDV85,28
Tip 14225, 12 V
elmag.at/56032
REDNA CENA 136,-
119,90
PMCz22%DDV146,28
Tip 20300, 12 V
elmag.at/56034
REDNA CENA 163,-
145,-
PMCz22%DDV176,90



Sistem za popravilo plastike HOT DOC | elmag.at/59222

- > brezžična naprava; popolnoma napolnjena lahko namesti do 300 sponk
- > vhod: DC 5 V 2 A / izhod: maks. 3,7 V 8 A
- > maks. temperatura: 600 °C
- > baterija: 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- > nastavljiva glava za spreminjanje kota, zaščita pred pregrevanjem in prenapetostjo
- > **KOMPLET vsebuje adapter 5 V 2 A, 1 m kabel USB Type-C in skupno 300 kosov sponk iz nerjavnega jekla, ki vključujejo 0,6 in 0,8 mm valovite sponke, 0,6 mm sponke za zunanje kote, 0,8 mm sponke za notranje kote ter 0,6 in 0,8 mm dvojno valovite sponke**




REDNACENABREZDDV
189,-
POPUST DO
-16%
159,-
PMC z 22 % DDV 193,98

ELEKTRIČNI / OD PRODAJA ZA LOG VELJAJE, DOKLER ZA LOG NE POIDEJO!

Traktorski generatorji - za uporabo na objektu/kmetiji in na terenu

Serija SEZN-IT/TN



Videoposnetek

Traktorski generatorji serije SEZN IT/TN proizvajajo kakovostno električno energijo s traktorskim pogonom - idealna rešitev za oskrbo v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu, gradbeništvu in komunalni dejavnosti za zunanje delovanje električnih strojev, vodnih in dvigni črpalk, motorjev gradbenih strojev, transportnih trakov, puhal za seno itd.

V primeru izpada električne energije modeli SEZN služijo tudi kot agregati za napajanje v sili za hiše in kmetije, hladilnice, naprave za hlajenje mleka, molžo, vzrejo, krmljenje, ogrevalne sisteme, itd.

Izjemno robustne naprave, ki so naokoli zaščitene s cevastim okvirjem, se lahko na traktor pritrdijo s tritočkovnim priklopom. Za lažji transport so v osnovnem okvirju vgrajena držala za paletne vozičke in viličarje/čelne nakladalce.

TOP-značilnosti

- > izbirno stikalo za način delovanja doma in na terenu
- > prikaz napetosti in moči (amperi) za vse 3 faze z večnamenskim prikazovalnim modulom
- > nastavljen nadzor frekvence, napetosti in neuravnotežene obremenitve (asimetrija)
- > 2-stopenjski nadzor izolacije za delovanje na terenu
- > z AVR-reguliranjem za elektronske porabnike (npr. molzne robote, krmlilne naprave itd.)



POPUST DO
-41%

Model	400 V		Traktor min.	Priključna gred Število vrtljajev vrt./min.	Generator Število vrtljajev vrt./min.	Reguliranje napetosti	Vrsta zaščite	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kVA maks.	kVA konst.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	6.100,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.246,40
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.380,60
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.649,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.997,10

Oprema	Delovanje na terenu			Delovanjedoma		Izključitev					Nadzor napetosti	Nadzor frekvence	Nadzor neenakomernih obremenitev	Večfunkcijski zaslon	Prikaz napetosti (3-fazni)	Prikaz obremenitve (3-fazno)	LED indikatorji stanja	Tritočkovno vpetje	Zaščita kardanskega
	230V	400V		400V /1h		Not Stopp	Preobrem.	Kratki stik.	ThM-SS	Nadzor izolacije									
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p														
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA



Vrhunska ergonomija

- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti
semaforski prikaz za najenostavnejšo nastavitve in nadzor
rdeča – rumena – zelena: za nadzor frekvence
rdeča – zelena: za nadzor napetosti in nadzor asimetrične obremenitve
- > prikazi za osnovno nastavitve so odlično vidni s sedeža traktorja
- > vtičnice (delovanje na terenu): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-vtičnica (delovanje v hiši): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od SEZN 80)



Generator električne energije na kardanski pogon Serie SEZN-ECO

- > idealna rešitev za napajanje v kmetijstvu in gozdarstvu
- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti (prikaz s "semaforjem" za frekvenco in napetost)
- > prikaz napetosti in moči za vse 3 faze s pomočjo večfunkcijskega prikazovalnega modula
- > **vključno z AVR-regulacijo za električne porabnike (npr. molzni robot, krmilne naprave ipd.)**
- > nastavljivo spremljanje frekvence in napetosti
- > 1-h vtičnica (hišni/gospodinjiski pogon): 1x CEE 63 A 400 V (do modela SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od modela SEZN 65 naprej)
- > informacije in razpoložljivost: elmag.at/Številka artikla



**POPUST DO
-46%**

Simbolična fotografija

Model	400 V		Traktor min. KM	Priključna gred Št. vrtljajev vrt./min.	Generator Število vrtljajev vrt./min.	Vrsta zaščite	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	8.125,00	4.555,00	5.557,10
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	8.615,00	4.670,00	5.697,40
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.890,00	5.000,00	6.100,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	9.170,00	5.225,00	6.374,50
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	9.990,00	5.835,00	7.118,70
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	11.740,00	7.500,00	9.150,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	12.295,00	7.725,00	9.424,50
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	12.710,00	8.055,00	9.827,10

Prenosne energijske postaje

ENERGY 600 - 2400

POPUST DO
-33%

Za neodvisno napajanje z električno energijo in zasilno napajanje. Različne možnosti uporabe: električna orodja, polnilniki, prenosni računalniki, hladilniki. Ne glede na to, ali gre za kampiranje, festivale, vir električne energije za prodajne stojnice ali samostojno zasilno napajanje.

ELMAG Energijske postaje - udobna rezerva za primer izpada električne energije - delovanje v stanovanju in dolga življenjska doba brez znatnega samopraznjenja.

Brez vzdrževanja, izjemno tiho, brez izpušnih plinov

- > litij-železov fosfatna baterija (LiFePO4) za največjo varnost; dolga življenjska doba in visoka ciklična odpornost > 2500 ciklov
- > inteligentni sistem upravljanja baterije z obsežnimi zaščitnimi funkcijami
- > proti prenizki napetosti, previsoki napetosti, pregrevanju, kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju
- > obsežne možnosti priključitve: Schuko 230 V, Schuko 12 V DC, USB-A, USB-C itd.
- > digitalni zaslon z natančnim nadzorom stanja, vgrajenim solarni regulator polnjenja MPPT.
- > 3 možnosti polnjenja: solarno, 230 V in 12 V, hkratno polnjenje in praznjenje.
- > vgrajena LED-osvetlitev s funkcijo SOS



ENERGY 600



ENERGY 1200



ENERGY 1800

Prenosne energijske postaje	Stalna moč	Največja moč	Baterija		Oblika napetosti	Maks. moč polnjenja	Teža kg	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	230 V 1-faza		Tip	Kapaciteta Wh							
	W										
ENERGY 600	600	1000	LIFEP04	595	čisti sinus	100 W	7	52901	476,00	330,00	402,60
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEP04	992	čisti sinus	200 W	11	52902	860,00	580,00	707,60
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEP04	1480	čisti sinus	400 W	15	52903	1.180,00	790,00	963,80

Izkoristite moč sonca!

POPUST DO
-32%



Komplet solarnega generatorja

- > komplet vključuje eno energijsko postajo ENERGY + ustrezen sončni panel
- > pritrdilne točke za vodoravno/navpično montažo
- > kompakten sončni panel z vgrajenimi podporami, primeren tudi za namestitev na tla
- > SOLAR 100 = 1 panel z 100 W, SOLAR 220 = 1 panel z 220 W
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 kombinirana panela, večja zmogljivost polnjenja

Komplet	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	672,00	465,00	567,30
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.049,20
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	1.570,00	1.070,00	1.305,40

Solarni panel za ENERGY 600 - 2400

SOLAR 100 | SOLAR 220



SOLAR 220

Solarni panel	Moč [W]	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	201,30
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	396,00	330,00	402,60
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	384,30
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	772,00	635,00	774,70

Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo.

Serija SED W(D)(E)-AVR

Prave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi.

Štiritaktni dizelski motor HATZ izpolnjuje emisijski standard EU Stage V.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termična zaščitna varovalka (ali odklopnik) z izklopom pri preobremenitvi
WD: Ročni zagon z zaganjalnikom na poteg (vrvica).
WDE: Električni zagon (elektrostart) vključno z baterijo.
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.



STAGE

POPUST DO
-33%

Model	400 V			230 V			Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen								Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Stage	Moč	Rezervoar	Poraba	Delovanje	Teža						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A			kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m					
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.799,90	
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.190,30	
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.965,00	
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.751,90	

Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo.

SED 13500WDE-AVR

Naprave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi. Številne možnosti uporabe zahvaljujoč sistemu zamenljivih rezervoarjev, vključno z večfunkcijskim zaslonom.

Vključno z zmogljivim dizelskim motorjem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termomagnetni odklopnik z izklopom pri preobremenitvi in kratkem stiku
- > električni zagon, vključno z baterijo
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.



STAGE

POPUST DO
-30%

Model	400 V			230 V			Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen								Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Stage	Moč	Rezervoar	Poraba	Delovanje	Teža						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A													
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	6.375,00	4.490,00	5.477,80	

SEBSS 2000Wi & 3000Wi

Kampiranje, izleti s čolni in jadrnicami, montaža, servis & reševalne akcije, napajanje mobilnih hišic, stojnic in planinskih koč - kompaktni inverterji SEBSS so "vsestranski" za neodvisno oskrbo z energijo.

Zvočno izolirano ohišje iz umetne mase in serijska ECO avtomatika zagotavljata izjemno nizko raven hrupa in omogočata, da inverterji postanejo idealen spremljevalec v okoljih, kjer ne sme biti hrupa.

- > učinkovito zračno hlajenje, izjemno tihi - največ. 58 - 71 dB(A)
- > enostavno upravljanje - reverzibilni zagon z YAMAHA EasyStart
- > LED indikator stanja, stopnja zaščite IP23
- > avtomatski izklop v primeru pomanjkanja olja, preobrem. in krat. stika
- > ECO avtomatika, možno paralelno delovanje



Bencinski agregat SEB 3300W(-AVR)

Bencinski hitri motorji s sinhronskim generatorjem so prava izbira, ko gre za kratkotrajno napajanje poljubnih porabnikov električne energije in električnih orodij. Mednje spadajo sistemi razsvetljave, grelniki vode, grelniki z ventilatorjem, kuhalne plošče, vrtnale napravne ročne krožne in verižne žage, kosilnice, vodne črpalke itd.

Stabilen cevni okvir ščiti naprave med servisiranjem, popravili in montažo ter pri oskrbi z električno energijo na gradbiščih, v komunalnih podjetjih ali v kmetijstvu.

- > originalni štiritaktni bencinski motor HONDA, zračno hlajen, sinhroni generator
- > termično varovalno stikalo z izklopom ob preobremenitvi
- > **SEB 3300W-AVR z elektronskim regulatorjem napetosti (AVR) za občutljive porabnike**



Bencinski agregat - idealen za zasilno napajanje tudi toplotnih črpalk **Serie SEB WDE-AVR**

Odllična, pogosto uporabljena visokozmogljiva naprava z zamenljivim rezervoarjem 20 l in varčnim sistemom ECO za prosti tek. Idealna za uporabo na gradbiščih, pa tudi kot zasilni vir napajanja za stavbe z visoko porabo energije (npr. toplotne črpalke).

- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, električni zagon, 75 dB(A) na 7 m
- > vključno z merilnikom delovnih ur, avtomatskim praznim tekom in termično-magnetnim varovalnim stikalom
- > vključno z električnim zagonskim sistemom in baterijo brez vzdrževanja

- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave
- > 20-litrski rezervoar, poraba 5 l/h (pri 75 % obremenitvi) – sistem zamenljivih rezervoarjev
- > originalni bencinski motor HONDA GX 690, zračno hlajen – Stage V



Model	400 V			230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5								Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Tip	Moč	Prostor.	Valji	Rezervoar.	Poraba	Delovanje							
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A	HONDA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg						
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	4.735,00	3.290,00	4.013,80	
SEB18000WDE-AVR	17,5	16	23	5,8	5,3	23	iGX 800	16	779	2	20	5,6	3,6	154	76	53194	5.475,00	4.895,00	5.971,90	

Bencinski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo. SEB 7500WD(E)-AVR

400/230-voltni prenosni agregat za komercialno uporabo na gradbiščih, za servisne posege in kmetijstvo ter za zasebno zasilno napajanje.

Z AVR regulacijo za občutljive porabnike in visoko zmogljivostjo pri asimetrični obremenitvi zahvaljujoč povečanemu generatorju.

- > samodejno izklapljanje ob pomanjkanju olja
- > ročni zagon – Stage V
- > termomagnetno zaščitno stikalo z izklopom ob preobrem. in kratkem stiku
- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > model WDE-AVR vključno z električnim zagonskim sistemom in zagonsko baterijo brez vzdrževanja

**STAGE V
HONDA**

**POPUST DO
-41%**



Naš najbolje prodajan izdelek!

TOP-lastnosti

- > Originalni štiritaktni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen
- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave

Model	400 V			230 V			Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračnio hlajen- Stage 5							Teža	Zvočna raven	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faze			1-faza			Type	Moč	Prostor.	Valji	Rezervo.	Poraba	Delovanje						
	kVA maks.	kVA kont.	A	kVA maks.	kVA kont.	A	HONDA	kW	cm³		l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.817,80
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.501,00

Bencinski agregat Serija SEBS WD(E)/25-AVR

**POPUST DO
-22%**

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlajen				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Honda	Stage	I	I/h 75% ^{last}	kg				
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.989,00
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.525,80



Bencin/dizel agregat Serija SE(B/D)SS WDE-AVR

**POPUST DO
-24%**

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - zrač. hlajen			Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip	Rezerv.	Rezerv.					
	kVA maks.	kVA maks.	Stage 5	I	I/h 75%Last	kg				
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.222,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.747,00
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.814,50
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	10.635,00	9.500,00	11.590,00



Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

**POPUST DO
-22%**

Model	400 V	230 V	3000 vrt./min. - vod. hlaj.				Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Poraba					
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	l/h 75%Last	kg				
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.993,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.969,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00753	15.295,00	12.100,00	14.762,00
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.866,50



Komplet napajanja Serija SEDSS WDE-ASS

**POPUST DO
-20%**

Model	400 V		230 V		3000 vrt./min. - vod. hlaj.			Teža	Številka artikla	Redna PMC brez DDV	PMC brez DDV	PMC z 22 % DDV
	3-faz.	1-faz.	Tip		Rezerv.	Poraba						
	kVA maks.	kVA maks.	KUBOTA	Stage	I	I/h 75%Last	kg					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	15.365,90	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	16.073,50	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.744,90	
SEDSS 243WDE	24	8.8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	20.093,40	





Avtomatska varilna maska

MultiSafeVario® 2XL-TC ÖSTERREICH

elmag.de/59373



- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 470g
- > klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > veliko vidno polje: 98x55 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

**Dobavljivo od približno
sredine aprila!**

BREZPLAČNO!

Navijaški šal AVSTRIJA z obojestranskim tiskom!



**OMEJENA IZDAJA!
VELJASAMODORAZPRODAJEZALOG!**



MultiSafeVario® 2XL-TC
ÖSTERREICH
69,90

PMCz22%DDV85,28

ELMAG®

Powered by Quality

KDO JE ELMAG?

- > Družinsko podjetje s 70 zaposlenimi iz Ried im Innkreis, Zgornja Avstrija.
- > Visokokakovostni stroji za stisnjen zrak, varjenje, obdelavo kovin, delavniško tehnologijo in proizvodnjo električne energije.
- > Na voljo v specializiranih trgovinah z orodjem, stroji in elektrotehniko.
- > Storitve: profesionalno usposobljena servisna ekipa, za velike stroje servis na lokaciji.
- > Že 40 let: edinstvena, zaupanja vredna in spoštljiva podjetniška kultura.

KAKOVOST IZ AVSTRIJE



■ Kakovost: brez kompromisov

Visokokakovostne, robustne naprave z znanimi in dolgoletno preizkušenimi motorji in generatorji, na katere se lahko zanesete v nujnih primerih.

■ Storitve, ki prepiča

Poudarek dajemo enostavni uporabi in vzdrževanju. Naša strokovna ekipa vam je hitro na voljo, pri večjih strojih ali ob zagonu tudi na kraju samem.

■ Varnost in zanesljivost

Vsi izdelki ELMAG izpolnjujejo najsodobnejše varnostne zahteve. Prejmete 2-letno garancijo, ob registraciji 3-letno garancijo in najmanj 15-letno dobavo nadomestnih delov.

